

# 12芯可放分光器配线箱 杭达

产品名称	12芯可放分光器配线箱 杭达
公司名称	富阳市杭达通讯器材厂
价格	330.00/台
规格参数	品牌:杭达 型号:12芯配线箱 规格:480*380*135
公司地址	中国 浙江 富阳市 灵桥工业园区环西路2号
联系电话	86 0571 63551173 13588886994

## 产品详情

品牌	杭达	型号	12芯配线箱
规格	480*380*135	材质	smc
工艺	组装	适用范围	配线箱

产品尺寸：480\*380\*135mm

### 一、概述

#### 1、用途

本设备用于实现主干光缆与分支光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及catv网线路工程。

#### 2、主要特点

2.1 产品的箱体采用国际流行的smc玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料，经高温模压制成，具有优秀的抗腐蚀、耐老化功能，箱体的防护等级达到ip65级，完全适用于室外各种恶劣的工作环境，能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境，使用寿命可达20年及以上;箱体还具有很好的隔热性能、密封性能及很强的防盗性能。产品外形美观、结构合理。

2.2模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的最佳弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。

2.3 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。

2.4 同时适用于普通光缆和带状光缆。

### 3、主要技术指标

3.1 工作环境 工作温度：-40 ~+60

相对温度: 95%(+40 )

大气压力: 70kpa~106kpa

3.2 箱体防护等级达gb4208标准中ip65级要求。

3.3 绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 \Omega$ ，试验电压为直流电500v。

3.4

耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000v（直流电）1min不击穿无飞弧。

3.5 光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5db。

3.6 光纤连接器回波损耗：pc型 40db upc型 50db apc型 60db

3.7 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次

4、箱体外形尺寸（mm）：见本公司规格明细表

箱体安装尺寸（mm）：见本公司规格明细表