

# 武汉市安全绳网质量检测 密目式安全网检测

产品名称	武汉市安全绳网质量检测 密目式安全网检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	安全绳网质量:密目式安全网检测 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

安全绳网是在进行高空建筑施工设备安装或技艺表演时，在其下或其侧设置的起保护作用的网，以防因人或物件坠落而造成的事故。安全绳网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。网目尺寸是指编结物相邻两个绳结之间的距离。网体四周边缘上的网绳，称为边绳。安全绳网的尺寸（公称尺寸）由边绳的尺寸而定；把安全绳网固定在支撑物上的绳，称为系绳。此外，凡用于增加安全绳网强度的绳，则统称为筋绳。

安全绳网的构造材料是什么？

安全绳网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。编结物相邻两个绳结之间的距离称为网目尺寸；网体四周边缘上的网绳，称为边绳。安全绳网的尺寸(公称尺寸)即由边绳的尺寸而定；把安全绳网固定在支撑物上的绳，称为系绳。此外，凡用于增加安全绳网强度的绳，则统称为筋绳。安全绳网的材料，要求其比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能，受潮受湿后其强度下降不太大。安全绳网以化学纤维为主要材料。同一张安全绳网上所有的网绳，都要采用同一材料，所有材料的湿干强力比不得低于75%。通常，多采用维纶和尼龙等合成化纤作网绳。丙纶出于性能不稳定、禁止使用。此外，只要符合国际有关规定的要求，亦可采用棉、麻、棕等植物材料作原料。不论用何种材料，每张安全平网的重量一般不宜超过15kg，并要能承受800N的冲击力。

安全绳网使用要求

(1)网的检查内容包括：网内不得存留建筑垃圾，网下不能堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，以及是否会受化学品与酸、碱烟雾的污染和电焊火花的烧灼等。

(2)支撑架不得出现严重变形和磨损，其连接部位不得有松脱现象。网与网之间及网与支撑架之间的连接点亦不允许出现松脱。所有绑拉的绳都不能使其受严重的磨损或有变形。

(3)网内的坠落物要经常清理。保持网体洁净。还要避免大量焊接或其他火星落入网内，并避免高温或蒸

汽环境。当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其他可能引起磨损的异物时，即须进行清洗，洗后使其自然干燥。

(4)安全绳网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳。网体要存放在仓库或专用场所，并将其分类、分批存放在架子上，不允许随意乱堆。对仓库要求具备通风、遮光、隔热、防潮、避免化学物品的侵蚀等条件。在存放过程中，亦要求对网体作定期检验，发现问题，立即处理，以确保安全。