

# 监利市安全绳静负荷试验 缓冲包预防性试验

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 监利市安全绳静负荷试验 缓冲包预防性试验                 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部                      |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 安全绳静负荷:缓冲包预防性试验<br>周期:3-5<br>服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋              |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644            |

## 产品详情

安全绳是保护人身安全的重要措施，每次使用安全绳前都应该进行相应的检测，那么，安全绳检测的方法有哪些？下面是建筑网带来的关于安全绳检测的主要内容介绍以供参考。

安全绳检测方法：

- (1)安全绳应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩所用的吊绳则例外。
- (2)缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。
- (3)不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。
- (4)安全绳上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。
- (5)安全绳使用两年后，按批量购入情况，抽验一次。围杆带做静负荷试验，以2206N拉力拉伸5mm，如无破断方可继续使用。悬挂安全绳冲击试验时，以80kg重量做自由坠落试验，若不破断，该批安全绳可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。
- (6)使用频繁的绳，要经常进行外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期为3~5年，发现异常应提前报废。