

企石防雷公司 防雷公司 新气象防雷特种资质

产品名称	企石防雷公司 防雷公司 新气象防雷特种资质
公司名称	东莞市新气象防雷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平明致商务中心B座718
联系电话	13925742233 13925742233

产品详情

防雷工程接地与区分

防雷工程、防雷接地检测接地是一种将地表可导电的物体与大地相连的简称，具备有效的接地体需人为地做一系列的接地网，接地网分“单体接地网”和“联体接地网”。单体接地网多应用于比较独立的个体，如户外的：杆上变压器、铁塔，民用公共电房、箱变电房、开关站、电缆分支箱、电缆终端，干线防雷接地等。现时推行应用联体接地网，简称MEB接地体。

早在国际电工，IEC标准364-4-41（1982年）规定，在采用自动切断电源的防间接接触保护措施中应用MEB，它包括PE母线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调立管，并建议建筑金属结构和上述金属管道之间（除自然接触外）再作人为的连接。MEB等电位的联结应用、对防雷、防触电、屏蔽机房，保护建筑物、电力设备、通信设备等发挥有效的保护作用。MEB等电们联结需优于其它接地系统，但在条件不允许的其他地区就难以实施，如远离城市孤独建筑、简易建筑、临时建筑、岩化地域等。接地防雷是一项保护生命财产的措施，做得好与坏关系到工程技术人员的责任感，横沥防雷公司，保护接地装置应做到合理有效，大朗防雷公司，若疏忽大意粗制滥造，防雷公司，相反会危及生命财产安全，因此要引起高度重视，接地系统规范中都有一个接地电阻数值指标，但这个数值指标在施工中我们应根据地区环境因数的变化选取。如有些地区一年四季变化很大，春季接地电阻良好，冬季接地电阻较差，我们应根据接地电阻较差的季节测量接地值是否达标有效，并加以采取有效的措施，是一项重要环节。

防雷检测的范围

防雷装置检测一般根据被检建筑物的情况又分为检测和定期检测。

检测：就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过，但该建筑物已超过规定的检测周期。

定期检测：所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。

防雷装置检测编辑

对防雷装置的检测，由于不了解防雷装置的情况，所以在检测过程中应按照下面8项内容进行

(1)防雷装置类别

(2)接闪器

(3)下线

(4)接地装置

(5)防雷区划分

(6)电磁屏蔽

(7)等电位连接

(8)电涌保护器

防雷装置定期检测编辑

防雷装置常规检测与检测不太一样，如果被检建筑物的防雷装置与上一期防雷检测装置无变化时，则常规目只需要检测如下内容

(1)接闪器

(2)引下线

(3)接地装置

(4)电磁屏蔽

(5)等电位连接

(6)电涌保护器(SPD)

东莞防雷检测公司东莞防雷浅谈防雷检测的注意事项防雷检测的注意事项：

1. 防雷检测恪守被检单位的规章制度，企石防雷公司，尤其是安全方面的规则。
2. 要有安全意识，要注意自身的安全、被检设备的安全，要考虑到防雷检测设备可能形成的污染、噪声、高压等，应采取必要安全办法和防范办法。
3. 保守被检单位的秘要或经济隐秘。有时候可能涉及到被检单位的一些秘要或经济隐秘，应严厉保密。
4. 不能只检测外部防雷设备或办法，而忽视对内部防雷的检测。
5. 不能只重视丈量项目的丈量而忽视对查看项目的查看。

企石防雷公司-防雷公司-新气象防雷特种资质(查看)由东莞市新气象防雷工程有限公司提供。东莞市新气象防雷工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的防雷避雷产品等行业积累了大批忠诚的客户。新气象带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！