

铜箔阳极 苏州化工节能设备厂

产品名称	铜箔阳极 苏州化工节能设备厂
公司名称	苏州新区化工节能设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区金沙江路158号1幢
联系电话	18550392398 18550392398

产品详情

海洋平台飞溅区以上使用涂料涂装保护，是非常有效的保护方法。但对飞溅区以下，特别是全浸区的保护，涂装就不那么，如漆膜破损就会引起局部严重腐蚀和腐蚀疲劳。因此全浸区一般均不单独使用涂料涂层保护，实践证明涂装加阴极电化学保护，才是完善的保护方法。

一、阴极保护原理与类型

根据金属电化学保护原理，金属在电解质溶液中，由于表面存在若电化学不均匀性，就会在金属表面形成无数微电池，其阳极部分不断遭到病蚀，阴极部分得到保护。

3、无污染MMO钛阳极涂层

是陶瓷氧化物，该氧化物是一种相当稳定的氧化物，几乎不溶于任何酸碱中，且氧化物

涂层约8~12 μm。因此，MMO钛阳极不会对电镀液造成污染。

4、寿命长，经济实惠。

5、由于印刷电路中铜的应用需使用脉冲周期反向(PPR)，我们知道其它阳极的使用被禁止。

6、阳极维护少。不需要停下生产给-

清洗和补充阳极、更换阳极袋及给阳极重新镀层(生产率提高，人工成本降低)。

7、不溶性钛阳极的寿命取决类型、工作电流密度以及与各种电镀化学物质的接触。

镁合金牺牲阳极适用于在土壤、淡水及海水等介质中工作的钢质设施的阴极保护。

执行标准:

GB/T17731-2009 《镁合金牺牲阳极》

适用范围:

土壤介质中的阴极保护。

产品特点:

在工厂已经完成组装，施工方便。

详细介绍:

套装镁合金阳极是我公司为适应工程建设高节奏、施工要求，在以往单支牺牲阳极的基础上，辅以套装配件组装而成。使顾客施工更方便，满足顾客需

求。套装镁合金阳极，由牺牲阳极1支，-根W1* 10mm²电缆若干米，填包料若干公斤，棉布口袋1条，塑料编织袋1条组成。裸阳极首先和电缆连接，铜箔阳极，连接部位用环氧树脂密封，然后加填充料封装在棉布袋里。组装镁阳极的质量指标为:电缆连接电阻低，电缆连接强度高。填充料的构成为: (1)石有粉: 75%、(2)膨润土: 20% ，

(3)纳:

5%本若环保的理念，我司提供的产品都是可回收利用，或容易被环境所分解的，不含有毒有害物质。

铜箔阳极-苏州化工节能设备厂由苏州新区化工节能设备厂提供。苏州新区化工节能设备厂位于苏州高新区金沙江路158号1幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前化工节能设备在化工产品加工中享有良好的声誉。化工节能设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。化工节能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。