

冷压端子 插簧 PVC母插端子 接线端子 环保

产品名称	冷压端子 插簧 PVC母插端子 接线端子 环保
公司名称	乐清市国赛科技发展有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:GS国赛 型号:FDD 应用范围:电缆
公司地址	乐清市北白象镇马路角村（浙江新江仪表有限公司内三楼）
联系电话	86 0577 61891155

产品详情

品牌	GS国赛	型号	FDD
应用范围	电缆	种类	端子(terminal)
接口类型	AC/DC	支持卡数	单卡
读卡类型	CF	形状	插簧
制作工艺	冷压	特性	冷压接线
工作频率	高频	接触件材质	黄铜
绝缘体材质	PVC	芯数	无
针数	无	线长	不限 (mm)

产品均通过了环保测试。

导线截面0.5 ~ 1.5mm ² (美国线规22 ~ 16) 最大电流：10a 温度：75 ° 材质：黄铜 护套：pvc									
型号	接插规格	材料厚度	尺寸(mm)					红	
			b	d	d	l	h		
fdd 1.25-110(5)	0.5 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.0	10.0	红	
fdd 1.25-110(8)	0.8 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.0	10.0		
fdd 1.25-187(5)	0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	19.0	10.0		
fdd 1.25-187(8)	0.8 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	19.0	10.0		
fdd 1.25-205	0.5 × 5.2	0.4	6.5	3.8	1.7	20.0	10.0		
fdd 1.25-250	0.8 × 6.35	0.4	7.4	3.8	1.7	21.0	10.0		
导线截面1.5 ~ 2.5mm ² (美国线规16 ~ 14) 最大电流：15a 温度：75 ° 材质：黄铜 护套：pvc									
型号	接插规格	材料厚度	尺寸(mm)						

			b	d	d	l	h		
fdd 2-110(5)		0.5 × 2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.0	10.0	蓝
fdd 2-110(8)		0.8 × 2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-187(5)		0.5 × 4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-187(8)		0.8 × 4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	19.0	10.0	
fdd 2-205		0.5 × 5.2	0.4	6.5	4.3	2.3	20.0	10.0	
fdd 2-250		0.8 × 6.35	0.4	7.4	4.3	2.3	21.0	10.0	
fdd 2-312		0.8 × 8.0	0.4	9.0	4.3	2.3	23.0	10.0	

导线截面4 ~ 6mm²(美国线规12 ~ 10) 最大电流：24a 温度：75 ° 材质：黄铜 护套：pvc

型号	接插规格	材料厚度	尺寸(mm)					
			b	d	d	l	h	
fdd 5.5-250	0.8 × 6.35	0.4	7.4	5.7	3.4	25.0	13.0	黄
fdd 5.5-375	1.2 × 9.4	0.5	10.9	5.7	3.4	29.6	13.0	