

# SV5.5-3.5 叉形端子 冷压端子 端头 接线

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | SV5.5-3.5 叉形端子 冷压端子 端头 接线          |
| 公司名称 | 乐清市国赛科技发展有限公司                      |
| 价格   | .00/PCS                            |
| 规格参数 | 品牌:GS国赛<br>型号:SV5.5-3.5<br>应用范围:电缆 |
| 公司地址 | 乐清市北白象镇马路角村（浙江新江仪表有限公司内三楼）         |
| 联系电话 | 86 0577 61891155                   |

## 产品详情

|       |         |       |              |
|-------|---------|-------|--------------|
| 品牌    | GS国赛    | 型号    | SV5.5-3.5    |
| 应用范围  | 电缆      | 种类    | 端子(terminal) |
| 接口类型  | AC/DC   | 形状    | 插簧           |
| 制作工艺  | 冷压      | 特性    | 接线           |
| 接触件材质 | 紫铜      | 绝缘体材质 | PVC          |
| 芯数    | 无       | 针数    | 无            |
| 线长    | 不限 (mm) |       |              |

| 导线截面0.5 ~ 1.5mm <sup>2</sup> (美国线规22 ~ 16) 最大电流：19a 温度：75 °<br>材质：紫铜 护套：pvc 材料厚度：0.75mm |       |       |      |      |      |      |     |   |    |
|---|-------|-------|------|------|------|------|-----|---|----|
| 型号  | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸   |      |      |      |     |   | 颜色 |
|   |       |       | b    | l    | f    | h    | d   |   |    |
| sv 1.25-3   | #4    | 3.2   | 5.7  | 21.2 | 6.5  | 10.0 | 4.3 | 红 |    |
| sv s 1.25-3.5   | #6    | 3.7   | 5.7  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 1.25-3.5   | #6    | 3.7   | 6.4  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 1.25-4   | #8    | 4.3   | 6.4  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv m 1.25-4   | #8    | 4.3   | 7.2  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 1.25-4   | #8    | 4.3   | 8.1  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 1.25-5   | #10   | 5.3   | 8.1  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 1.25-5   | #10   | 5.3   | 9.5  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 1.25-6   | 1/4   | 6.4   | 9.5  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 1.25-6   | 1/4   | 6.4   | 12.0 | 27.2 | 11.0 |      |     |   |    |

导线截面1.5 ~ 2.5mm<sup>2</sup> (美国线规16 ~ 14) 最大电流：27a 温度：75 °

材质：紫铜 护套：pvc 材料厚度：0.8mm

| 型号         | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸   |      |      |      |     |   | 颜色 |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|-----|---|----|
|            |       |       | b    | l    | f    | h    | d   |   |    |
| sv 2-3     | #4    | 3.2   | 5.7  | 21.2 | 6.5  | 10.0 | 4.9 | 蓝 |    |
| sv s 2-3.5 | #6    | 3.7   | 5.7  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 2-3.5 | #6    | 3.7   | 6.0  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 2-4   | #8    | 4.3   | 6.4  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv m 2-4   | #8    | 4.3   | 7.2  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 2-4   | #8    | 4.3   | 8.1  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 2-5   | #10   | 5.3   | 8.1  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 2-5   | #10   | 5.3   | 9.5  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv s 2-6   | 1/4   | 6.4   | 9.5  | 21.2 | 6.5  |      |     |   |    |
| sv l 2-6   | 1/4   | 6.4   | 12.0 | 27.2 | 11.0 |      |     |   |    |

导线截面2.5 ~ 4mm<sup>2</sup> (美国线规14 ~ 12) 最大电流：37a 温度：75 °

材质：紫铜 护套：pvc 材料厚度：1.0mm

| 型号       | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸   |      |      |      |     |   | 颜色 |
|----------|-------|-------|------|------|------|------|-----|---|----|
|          |       |       | b    | l    | f    | h    | d   |   |    |
| sv 3.5-3 | #4    | 3.2   | 5.7  | 24.8 | 7.0  | 13.0 | 6.2 | 黑 |    |
| sv 3.5-4 | #8    | 4.3   | 8.0  | 24.8 | 7.0  |      |     |   |    |
| sv 3.5-5 | #10   | 5.3   | 8.0  | 24.8 | 7.0  |      |     |   |    |
| sv 3.5-6 | 1/4   | 6.4   | 12.0 | 28.0 | 12.1 |      |     |   |    |

导线截面4 ~ 6mm<sup>2</sup> (美国线规12 ~ 10) 最大电流：48a 温度：75 °

材质：紫铜 护套：pvc 材料厚度：1.0mm

| 型号         | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸   |      |      |      |     |   | 颜色 |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|-----|---|----|
|            |       |       | b    | l    | f    | h    | d   |   |    |
| sv 5.5-3.5 | #6    | 3.7   | 8.1  | 25.2 | 7.5  | 13.0 | 6.7 | 黄 |    |
| sv s 5.5-4 | #8    | 4.3   | 8.3  | 25.2 | 7.5  |      |     |   |    |
| sv l 5.5-4 | #8    | 4.3   | 9.0  | 25.2 | 7.5  |      |     |   |    |
| sv 5.5-5   | #10   | 5.3   | 9.0  | 25.2 | 7.5  |      |     |   |    |
| sv s 5.5-6 | 1/4   | 6.4   | 9.0  | 25.2 | 7.5  |      |     |   |    |
| sv l 5.5-6 | 1/4   | 6.4   | 12.0 | 31.2 | 12.0 |      |     |   |    |
| sv 5.5-8   | 5/16  | 8.4   | 14.0 | 30.0 | 11.5 |      |     |   |    |