

湛江铝合金窗填缝砂浆厂家 安百嘉铝合金窗填缝砂浆

产品名称	湛江铝合金窗填缝砂浆厂家 安百嘉铝合金窗填缝砂浆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗折强度:3.0 Mpa 粘结强度:1.0Mpa 透水率:0.65mm
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

铝合金门窗周边塞缝防水处理

门窗加工工艺

门窗洞口工艺标准 1、窗洞口外扩200mm

范围内水泥砂浆粉刷（包括塞缝）宜采用特殊配合比干粉砂浆，不建议自拌砂浆。

2、窗洞口外扩200mm 范围内在窗套面层施工前建议设置JS 涂膜聚合物防水材料。 1.1.5

防水水泥砂浆的具体要求如下：防水水泥砂浆为水泥砂浆添加防水剂，不建议使用自拌砂浆。

水泥砂浆： A:水泥 1. 应采用水泥标号不低于42.5 号的普通硅酸盐水泥。 2.

严禁使用过期水泥、受潮水泥以及混入有害杂质的水泥。 3. 不同标号和厂家的水泥严禁混用

一、设计协调 1、 未经事前协调,窗扇开启与水管存冲突,受阻无法完全打开,影响使用功能。

注意事项：

1) 门窗(包括结构施工中预留门窗洞口)在大面积施工前应做好设计及设计协调,消除设计矛盾;

2) 在施工初期先完成样板房,对不同设计进行实物协调,终通过各方 审批,以确保设计实际可行。

2、 未经事前协调,窗扇开启与室外及室内装饰线条存冲突,受阻无法完全打开,影响使用功能。

注意事项： 门窗(包括结构施工中预留门窗洞口)在大面积施工前应做好设计及跨设计协调