

肇庆铝合金窗填缝砂浆厂家 广东铝合金窗填缝砂浆

产品名称	肇庆铝合金窗填缝砂浆厂家 广东铝合金窗填缝砂浆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:1.5公斤/公升（干）
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

整体规定：

整体规定：1 门门框和墙面中间的联接 1.1|门门框和墙面中间的衔接固定不动选用Q235钢材，热镀锌防锈解决，薄厚不小于1.5mm，总宽不小于20mm，在边框铝型材室内室外双重固定不动。联接件距窗门外框四角的间距不超200mm，其他支撑点间隔不超过400mm。在窗门高宽比超过2.5米时，应数据加密支撑点间隔至300。 1.2当窗门高宽比超过一个楼高或 3米时，窗门应按建筑幕墙考虑到，承受力预制构件（铝框和钢通）务必和构造行为主体根据埋件联接，并确保硬度和弯曲刚度。 安裝流程管理：

1、土建工程洞边

下槛防潮高宽比或降板高宽比；土建工程塞缝预埋（20～40）；窗楣的渗水，总宽和深层 10m

1.2当窗门高宽比超过一个楼高或 3米时，窗门应按建筑幕墙考虑到，承受力预制构件（铝框和钢通）务必和构造行为主体根据埋件联接，并确保硬度和弯曲刚度。

安裝流程管理：

1、土建工程洞边，下槛防潮高宽比或降板高宽比；土建工程塞缝预埋（20～40）；窗楣的渗水，总宽和深层 10m