

# 德建15米高边坡钻机 一钻6米高举锚杆钻机厂家

产品名称	德建15米高边坡钻机 一钻6米高举锚杆钻机厂家
公司名称	德建重工机械（山东）有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	德建:发动机玉柴6105 HP-15:电机55KW 山东济宁:三联泵
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道办事处常马村光明路一胡同5号
联系电话	15269400522

## 产品详情

护坡钻机介绍：

德建重工厂家生产的护坡钻机结构新颖、稳定可靠，结合先进的液压操作技术与动力行进技术，具有效率高、移动方便、低能耗、成本低等优点，尤其适用于护坡行业用于基坑锚孔、微型桩、建筑工地实施钻探。全液压回转器式锚固工程钻机，主要适用于城市中基坑支护和控制建筑物位移、地质灾害治理等工程施工。钻机结构采用整体式，配有履带行走底盘和夹持卸扣器。履带底盘移动速对中方便；夹持卸扣器可以自动拆卸钻杆和套管，降低了工人的劳动强度，提高了施工效率。

1. 水电、矿山、坝体、道路路基锚固工程以滑橇式轻型液压锚同钻机为主矿山锚固工程以岩锚为主，成孔精度要求较高，一般又要在约十米高脚手架上施工，所以既要保证钻机在脚手架移位灵活方便，又要兼顾钻机穿孔时的稳定性，并且易于同脚手架稳固联接，一般应采用滑橇式I钻机重量约1.6吨、回转扭矩约3.0kNm、推进提升力约5吨较为适宜；凿岩采用空气潜孔锤是有效的方法。

2. 高层建筑深基坑锚同工程以履带自行式全液压锚同钻机为主由于城市建筑基坑地层以砂土加带砾石为主，一般钻进以水为排渣清孔动力。所以，即使搞降水，作业场地也比较泥泞。仅适台履带式钻机作业配备液压蓄岩机或大扭矩回转钻进，机重约8吨、回转扭矩约700kgm，提升力约8吨为适宜。

3. 锚固钻机配套钻具向土话钻具与岩锚钻具相结合的方向发展在船闸坝体锚索钻凿工程中，成孔糟度的钻机就是使用将土锚套管钻进中稳杆和护壁原理，应用于岩锚孔钻进中钻杆的导向而研制的钻杆，同样，为解决液压顶冲式钻机钻凿较探土锚孔效率低、套管钻具损坏严重问题，正在试验研制的空气潜孔锤对心扩孔套管钻具，也是土锚钻具和岩锚钻具的又一结合

4. 选用路面工程机械警通基础件

目前进口锚固钻机从底盘四轮一带到内燃机、液压泵、液压缸、液压阀、控制与操作系统均借鉴或采用路面工程机械普通基础件，这是国内众多生产厂家应当借鉴和提高的方向，也是国产锚固钻机降低成本

、提高可靠性既快速又有效的途径。

护坡钻机配置参数：

HP-25 基本配置

垂直高度：25m

履带底盘外廓尺寸：4600 X 2800 (3000) mm

履带板宽度：600mm

发动机型号：YC6J125Z-T21（玉柴）

发动机功率/转速：130kw/2300r/min

电动机：55kw(配多功能配电箱)

下回转支承：1.4m;360度回转；

液压油泵：K3V112

液压支腿：6条液压支腿（四条腿横出1.6m，两条固定支腿）

支撑臂：四节（双臂）

液压动力头：双液马达压动力头

钻孔角度：可钻平孔/可钻斜孔/可钻立孔

钻孔直径/深度：300mm / 50m

链条式滑架：行程 3.5m;

推进及提升动力：BM6-1000 马达

液压散热器：FLJ-136M

包围：全包围（含发动机外罩）

配重：实心配重，可后伸缩1米

行驶驾驶室：豪华驾驶室

## 公司简介：

德建重工机械（山东）有限公司专也从事护栏打桩机、护坡钻机、长螺旋打桩机、拖拉机随车吊、船吊、叉车吊等异形吊车及桩工机械产品销售的公司,公司坐落于济宁市任城区安居镇工业园；公司东靠历史悠久的京杭大运河，西邻新105国道及济徐高速，南邻济菏铁路，北近日东高速，地理位置优越，交通十分便利。德建重工机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。