

电力行业充氮设备生产厂家 丰饶流体设备制造

产品名称	电力行业充氮设备生产厂家 丰饶流体设备制造
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

CDZ-25Y1充氮车输出压力范围是:10-25MPa，蓄能器使用压力在这个范围之内的均可使用，进气压力范围是:2-15MPa，可大大提供氮气的利用率，功率有3KW和5.5KW两种，如果充气量不大建议使用3KW的即可，如果充气量特别大建议使用5.5KW的，功率3KW的充氮车重量大约115kg，电力行业充氮设备价格，功率5.5KW的重量大约165kg，电源电压为380V的三相电。

CDZ-25Y1型充氮车是我公司专门针对皮囊式蓄能器设计的一款充气设备，该型号的充氮车输出压力高，太原电力行业充氮设备，体积小，移动方便，操作简单等优点。

我公司生产的充氮车在冶金，航天，电力，建材，机械等行业均有应用，深受广大用户的好评!

我公司生产的充氮车可为贺德克，奥莱尔等进口蓄能器充气，也可为国产蓄能器充气.并且配备进口蓄能器和国产蓄能器充氮工具及高压胶管。

我公司生产的充氮车重量轻，体积小，电力行业充氮设备生产厂家，移动方便，操作简单，运行稳定，质量可靠!完全可替代进口充氮车。

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车充气压力范围基本涵盖了90%以上蓄能器的充气要求。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

CDZ-35Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-35Y1

2压力表显围：0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电

7材质：碳钢

8输出压力：10-35Mpa（到达设定压力自动停机）

8进气压力：3-15MPa

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

11功率：3.0kw

12外形尺寸：950x900x500mm

任何设备要想使用顺畅和长久都必须要知道一些基本的维护与保养方法，充氮车也不例外，下面小编为大家讲解一下具体使用维护事项：

- 1、增压泵及充氮车其他部件初次使用半年后，应对设备进行清洗，高压密封一般情况下一年检查一次，单向阀密封圈一般一个月检查一次
- 2、新机器经过一段时间的运转之后，应检查各紧固件是否有松动现象并加以紧固
- 3、每次使用完毕后，要将机器上的残油及灰尘清理干净，使机器保持清洁
- 4、液压系统用油，新设备再使用一个月后应更换一次，以后应每年更换一次，电力行业充氮设备性能参数，并将油箱清理干净.液压油为46#抗磨液压油。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

性能：

- 1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气；
- 2，便于移动、固定，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，质量可靠。

注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4 使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书

电力行业充氮设备生产厂家-丰饶流体设备制造由济南丰饶流体设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南丰饶流体设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。