

德国SKB蓄电池SK12-150 12V150AH太阳能光伏发电

产品名称	德国SKB蓄电池SK12-150 12V150AH太阳能光伏发电
公司名称	德尔森电源青岛有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:SKB 型号:SK12-150 规格:12V150AH
公司地址	城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室
联系电话	15020022798

产品详情

德国SKB蓄电池SK12-150 12V150AH太阳能光伏发电

即使UPS没有和市电连接，它的电源输出插座仍有220V电压。为了降低负载设备接地不良而引起的电击危险，在安装计算机接口信号线时，应将交流输入电源断开，只有在连接了全部信号接头后才能接上电源。将UPS接到带地线的交流输入电源上必须带有适当的支路保护器（断路器），接到任何其它型号插座上都可能導致电击伤害。充电线或电源线若需要换，请向本公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾。不能用火对电池或电池组进行处理，否则会爆炸伤人。

勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对人体有害。请避免电池正负极短路，否则会导致电击或着火。请勿自行打开UPS机壳，有触电危险。不要触摸电池连接端子。电池回路输入电压回路不隔离，在电池端子与地间会有高压危险。不宜接吹风机，电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。

【注意】UPS内有高压，为避免伤及人身安全，如有任何问题请咨询经销商人员。勿尝试维修UPS，UPS不含有任何用户可能维护的部件且这台UPS包含有潜在的危险电压，维修只能由经过工厂培训的合格维修人员进行，用户维修或自行改装，则将被取消保修资格。

安装注意事项放置UPS的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。不宜测放，应保持前面板下面端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。UPS周围环境温度应保持在0—40之间。机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。请将UPS在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

【注意】负载与UPS连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。将UPS接到的带有过电流保护装置的插座上。所用电源插座应连接保护地端。无论输入电源线是否插入市电插座，UPS输出都可能

带电，关闭UPS并不能保证机内部件不带电。如果要使UPS无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。需接电动机、显示器、激光打印机等电感性负载时，因其运行启动功率过大，选择UPS时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。若接发电机，需按以下步骤进行：启动发电机，待其运行稳定后将发电机的确输出电源接到UPS，输入端（此时要确定UPS为空载），然后按开机程序启动UPS，UPS启动后，再逐个连入负载（建议以UPS两倍容量来选择发电机容量）。维护与保养标准机型的电池为阀式调节、低维护型、只需经常保持充电以获得期望寿命。UPS在同市电连接时，不管开机与否，始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能如果*不使用UPS，建议每隔四到六个月充电一次。正常情况下，电池使用寿命为三到五年，如果发现状况不佳，则必须提早更换。更换电池时，必须由人员执行。电池不宜个别更换，整体更换时应遵守电池供应商的指示。正常时，电池每四到六个月充、放电一次，放电关机后充电，且标准机充电时间不得少于12小时。在高温地区，电池每隔两个月充、放电一次，标准机充电每次不得少于12小时。【注意】更换电池以前须关闭UPS并脱离市电。脱下如戒指、手表之类的金属物品。使用带缘手柄的螺丝刀，不要将工具或其它金属物放在电池上。连接电池线时，在接头处出现细小火花属正常现象，不会对人身安全及UPS造成危害。千万不可将电池正负极短接或反接。

规格书	
局数	6
电压值	12 V
安培数	26 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)
重量 (kg)	Approx. 8.45 kg. (18.63 lbs.)
大放电电流5秒 (A)	350 A (5sec.)
内阻 (m)	Approx. 11 m
温度工作范围	Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F) Charge : -15 ~ 40 (5 ° F~104 ° F) Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)
一般使用温度工作范围	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)
浮充使用充电条件	13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
建议充电大电流	7.8 A
均充使用充电条件	14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
自放电	It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25
端子	B1/B3/B3B-L terminal or Recessed type to accept M5 bolt
电槽组材质	ABS (UL94-HB) & Flammability resistance of (UL94-V0) can be available upon request.