

# 湖州n型聚硫填缝胶双组分

产品名称	湖州n型聚硫填缝胶双组分
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	密度:1.6g/cm 包装:25公斤桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

(1).n型聚硫填缝胶物理性能规定：

型号规格：n型

构成：聚硫胶

外型：胶状

密度：1.6

紫外光直射出雾性：无

适用期： 2h

(2).n型聚硫填缝胶包装规格：

n型聚硫填缝胶包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；n型聚硫填缝胶广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。n型聚硫填缝胶适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

(3).n型聚硫填缝胶的性能指标：

- 1、n型聚硫填缝胶具有耐油、液压油、水性能以及耐热和耐大气老化性能。
- 2、n型聚硫填缝胶具有柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。

3、n型聚硫填缝胶对大部分材料都有粘附性。

(4).n型聚硫填缝胶使用中需要注意的事项：

n型聚硫填缝胶由于都是膏状物，随用随时混合，这给n型聚硫填缝胶施工带来一定的不便，但只要记住两句话、8个字就可以了，即“界面清洁、混胶均匀”。

1、n型聚硫填缝胶界面清洁：不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5℃以下不宜施工。

2、n型聚硫填缝胶混胶均匀：如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程质量。

3、固化速度调控：因为速度受气候条件的影响，事先做些小试验。如果过快(如小时以内)可适量减少B用量;过慢，可适当增加B用量。

4、为提高工程质量，在被粘结的介面上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填n型聚硫填缝胶。

5、对被粘结的介质不同会产生不同的效果;尤其是对石料。所以必要时定货前可先把被的n型聚硫填缝胶送到的生产进行试验，这就避免给造成不必要的麻烦。