

生产GB柔性填料施工条件 塑性止水材料填塞要求

产品名称	生产GB柔性填料施工条件 塑性止水材料填塞要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

GB柔性填料产品说明：

GB柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因它的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶

施工条件：

GB柔性填料施工应在面板浇筑28d后进行。施工时平均气温应高于5度、无降雨的条件下施工。

GB柔性填料填塞：

(1) 与柔性填料接合的混凝土，应干燥、洁净，用钢丝刷或其它方法除去缝表面松动的混凝土，缝槽内的所有杂物和石屑。

(2) GB柔性填料填塞前，应在缝槽混凝土表面涂刷粘合剂，涂刷面应宽于填料接触面20mm。

(3) 填塞填料时应按设计要求、从下往上将填料分层塞入槽内，并按设计尺寸填筑所要求的形状，填筑时应锤击密实，填料表面不得有裂缝和高低起伏。

【注意事项】

1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。

2、施工基面必须坚实、干燥。

3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作

GB 柔性填料的贮存方法：

在存放GB 柔性填料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该产品被高温暴晒。

以上便是本公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面是可以面议或电议的均是批发价格，质量方面请您放心选购。