

标承实验仪器 滁州老化室 老化室

产品名称	标承实验仪器 滁州老化室 老化室
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

老化房

(1) 房体材质：房体采用双面防火彩钢岩棉保温板和专用型材装配而成(现场组装)，六面保温，阜阳老化室，平面无痕，外形美观。

(2) 保温材质：岩棉（厚 75mm）。（防火等级A）

(3) 密封条：门与房体采用耐高低温高张性密封条，以确保测试区之密闭。

(4) 照明设备：耐高温照明灯。

(5) 老化房底面.有保温。

一、老化试验室（老化房）主要技术参数：

1. 温度范围：常温+5 --60 （常温+5 ---80 ）

2. 温度波动：±0.5 ；

3. 温度偏差：较大精度±3 （可根据客户要求设计精度）

4. 房内尺寸：按要求；

5. 运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）

6. 安装电源：AC~380V；50 Hz；

7. 噪音大小： 68分贝

一、老化房主体结构

- 1、主体隔间采用PU发泡/岩棉/石棉等保温材料库板，再配以铝材或不锈钢材料包边而成，滁州老化室，以上各种类保温材料库板都具有非常好的隔热效果，宣城老化室，降低热传导从而节约电能损耗及对周遭环境的影响；
- 2、老化房左右视窗推拉门采用隔间保温库板制成，推拉门上视窗玻璃采用5MM厚双面钢化玻璃制成，再配以不锈钢滑轮作为滑动机构，此推拉门双面玻璃之间为空气隔离可降低热传导，钢化玻璃在出现撞击破碎后不会损伤人体或物件，老化室，不锈钢滑轮单轮可承受高达90kg的重量经久耐用；
- 3、隔离式老化房内车架采用方管焊接烤漆不锈钢方管焊接抛光铝剂型材组装而成（客户可根据需要选择材质）；混合式老化房内可放置不同类型台车，台车介绍见后页台车讲解；
- 4、老化房主体结构其他部分就不一一讲述，如有疑问可登陆我公司网站查询或直接与我公司业务人员联系。

HD-LHC电脑老化房（液晶屏专用）

高温老化房

- 1、采用外置热风循环加热方式，迅速达到预计环境温度；安全性佳，维护方便，工作寿命长。
- 2、房体材料采用耐火玻璃棉夹心板和专用铝合金型材装配成，夹心板厚度50mm，导热系数（ ）为0.031瓦/米· ，使用温度可达120 ，耐火等级符合DIN4102标准；
- 3、房内设均温风机，温度均匀度好；
- 4、可选购烟雾报警装置；
- 5、规格尺寸及温度均由您确定；
- 6、各种改型产品，如微型老化房、老化车、老化箱等……。
- 7、承接订制各式产品老化设备，老化房改造，老化房翻新。

标承实验仪器(图)-滁州老化室-老化室由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，标承实验仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。