

接地卡箍厂家 扬中群亿电力设备厂 信阳接地卡箍

产品名称	接地卡箍厂家 扬中群亿电力设备厂 信阳接地卡箍
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

桥架的接地问题

电缆桥架选择安装注意事项

1. 电缆桥架的i大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2. 桥架的安装应以国家规范为准，目前可参照《电缆桥架安装图集 86S D169》进行。

桥架在安装过程

中严禁载人，接地卡箍厂家，如现场情况确有必要时，必须有安全保障设施方可载人，本事项对于不合格或非的操作人员尤为重要。

3. 桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定，也可采用膨胀螺栓固定，接地卡箍生产厂家，对于现场焊接处一定要做好防腐处理，通常由用户现场涂刷防腐漆。

4. 电缆桥架水平敷设时，桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的 $1/4$ 以内，信阳接地卡箍，对于大跨距桥架i好放在支承架上对接，在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点，垂直方向的托臂每隔 $1.5m$ 设一固。

5. 桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水 $S = S/h = S0/40\%h$ G 应小于电缆桥架的允许载荷 平敷设的电缆通常每隔 $2m$ 左右作一固；对于垂直敷设的电缆应每隔 $1—1.5m$ 固定一次，在改变标高的端部也应予以固定。

6. 电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地，对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置，其本体即可作为接地干线；对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置；桥架的接地线可用 VV- 16mm² 电缆或等截面的铜编织线，该线通常由用户自

备，如由本厂供货，则应在合同中注明，长距离的电缆桥架每隔 30—50m 接地一次。

如何让桥架的设计更接地气

桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，接地卡箍批发，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好，耐冲击强度高的物性特点。镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于 0.005 Ω ，此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线)。

接地卡箍厂家-扬中群亿电力设备厂-

信阳接地卡箍由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂是江苏镇江,五金冲压件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在群亿电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创群亿电力更加美好的未来。