

## PPS FZ-1140-D5 日本油墨 DIC 加40玻纤 阻燃级PPS

产品名称	PPS FZ-1140-D5 日本油墨 DIC 加40玻纤 阻燃级PPS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

### 产品详情

PPS的突出性能有：

- 1.PPS热变形温度一般大于260度，可在180~220 温度范围使用，是工程塑料中耐热性极好的品种之一；
- 2.耐腐蚀性接近四氟乙烯，抗化学性仅次于聚四氟乙烯；
- 3.电性能优异；
- 4.机械性能优异；
- 5.阻燃性能好；

PPS的不足之处有：

- 1.价格太高，在耐高温材料中属底价，但比通用工程塑料高许多；
- 2.脱气、密度大、溢流。

纯PPS因性能脆而很少使用，应用的PPS多为其改性能品种。具体有；40%玻璃纤维增强PPS，无机填充PPS，碳纤维增强PPS等。

PPS的应用领域：

1.电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。

2.汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

售后说明：本公司有的销售团队，技术团队，为了更方便的配合客户的要求，本司销售的所有原料均有原厂物性指标提供，与一对一的技术指导，欢迎广大客户来电询问；支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账（选择银行转账我司是要款到发货）广东省内可快递代收；原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配；若因运输途中，导致货物，包装受损泄漏请及时通知我方公司，将由物流赔偿。