

# 一级经销PPS日本油墨 FZ-2100 延展柔韧性

产品名称	一级经销PPS日本油墨 FZ-2100 延展柔韧性
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本油墨 型号:FZ-2100
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.35	g/cm	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动	1.3	%	
横向流动	1.5		
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.020	ASTM D570	
硬度	额定值		
洛氏硬度			ASTM D785
M 计秤	100		
R 计秤	121		

机械性能	额定值		
拉伸模量	4200	MPa	ASTM D638
抗张强度	80.0	ASTM D638	
伸长率 (断裂)	> 15	ASTM D638	
弯曲模量	3800	ASTM D790	
弯曲强度	130	ASTM D790	
压缩强度	120	ASTM D695	
泊松比	0.38		
摩擦系数 3			ASTM D1894
与钢 - 动态	0.40		
与钢 - 静态	0.35		
断裂弯曲应变	> 30	ASTM D790	
冲击性能	额定值		
悬壁梁缺口冲击 强度	40	J/m	ASTM D256

无缺口悬臂梁冲击 1800

ASTM D256

热性能  
热变形温度

额定值

0.45 MPa, 未退火

200

1.8 MPa, 未退火  
线形膨胀系数

110

流动 : -30 到 90 ° C

4.0E-5

横向 : -30 到 90 ° C