

PPS FZ-3805-A1 日本油墨 DIC 低翘曲性 低卤素含量 尺寸稳定性好 防火阻燃等级V-0PPS

产品名称	PPS FZ-3805-A1 日本油墨 DIC 低翘曲性 低卤素含量 尺寸稳定性好 防火阻燃等级V-0PPS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

DIC PPS 是通过添加玻璃纤维等纤维状强化材料或无机矿物充填强化合成的改性产品，其除了具有应有的高耐热性能之外，同时拥有高度的机械性能及优良尺寸稳定性等典型的工程塑料所具备的特性。

DIC.PPS大致分为两种。一种是以交联聚合物为基础的改性产品，即使在高温区域也可以保持其高刚性，耐蠕变性。另一种是以线型聚合物为基础，具有优良的延展性、韧性。此外，由于线型聚合物的纯度高，与交联聚合物相比，具有在高温多湿的条件下低吸湿的优异性能。

DIC.PPS由于具有以上的特性，作为可以满足以下所示的应用范围内所要求性能的成型材料，对设计人员、制模人员来说，可称为是是极易使用的工程塑料。

- 可以在200 以上的工作条件下连续使用的高耐热性
- 在广域温度范围保持高刚性及高强度
- 树脂固有的ULV-0级阻燃性
- 在广域的环境条件下，具有优良尺寸稳定性
- 仅次于氟树脂的耐药品性
- 高温、多湿、高频之下的优良电性能