

# 宁波电梯 变频高速建筑电梯 上海爱默生

产品名称	宁波电梯 变频高速建筑电梯 上海爱默生
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

1、按钮失灵，变频高速建筑电梯，整个半电动液压升降平台的升降、暂停等操作均由按钮来控制，如果在操作过程中偶尔会出现按钮失灵，应引起注意，室内施工电梯，这种现象可能是半电动液压升降平台电路短路或电气系统即将发生故障的前兆，在此期间一定要及时认真地做好检查，以免以后影响半电动液压升降平台的正常运行。

2、半电动液压升降平台不能降落到自然高度，宁波电梯，造成故障，原因如下：

3、半电动液压提升平台主体框架变形；

4、液压升降平台液压油注入过多；

### 一、出现按钮失控的原因

1、油管阀：当液压系统油管轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降。

2、液压升降机应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到附近的层楼位置开门。

3、手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到附近的层楼位置。

4、油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。导轨式升降机水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输。

5、溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高，以防止设备出现状况，突然下落。

、产品优势：该设备具有两不、三无、一避免的优点

两不：升降机在井道内运行，不受大风及雨、雪等恶劣天气影响；施工人员不需焦急等待升降机停靠，升降机运行速度可达120米/分钟，呼之即来；

三无：升降机在密闭井道内运行，无噪音、扬尘；无需制作混凝土基础，有效降低使用成本；无需预留施工洞，可至少节省两个月工期，升降机直达地下室层，地面可提前平整绿化，变频高速施工电梯，大大缩短工程交期。

一避免：轿厢在导轨架内上下垂直运行，避免倾翻力矩的产生，倾翻隐患，提高施工安全性。

曳引主机、安全钳、限速器、导轨及多股钢丝绳，均达到客梯行业规范要求的安全标准，为建筑施工安全保驾护航。

宁波电梯-变频高速建筑电梯-上海爱默生(推荐商家)由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海爱默生带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！