

# 井道内施工电梯 上海爱默生 黑龙江电梯

产品名称	井道内施工电梯 上海爱默生 黑龙江电梯
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

该施工升降机由曳引主机、承重梁、控制系统、轿厢、对重、导轨、随行电缆、层门、安全钳、限速器和控制线路组成。

曳引主机作为动力源，采用永磁同步电机，通过导向轮，井道内施工电梯，驱动轿厢和对重装置，在导轨架内做上下垂直运动。

承重梁是升降机主要受力结构。横跨在井道上方，利用井道壁承重，无需预制混凝土基础，易安装。

轿厢是用来运送人员和物料的封闭厢体，有底梁、轿厢底架、轿厢壁板、轿厢门、轿厢顶梁组成。安全钳、限速器、导轨及多股钢丝绳均采用客梯标准，一梯一井道，根据井道尺寸定制，做到轿厢尺寸大化，井道空间利用率大化。

对重装置用来平衡载重，有效降低主机功率，节能降耗。轿厢和对重装置，分别沿主轨和副轨做上下、垂直运动，导轨通过导轨支架固定在井壁上，无需另设附墙装置，方便安装拆卸。

安装准备条件：

1、安装人员配置升降货梯包括钳工、电工和普工，人员人数根据升降货梯的数量，安装工期等实际情况确定。经技术培训，黑龙江电梯，安装人员持证上岗。安装组设组长，负责计划、组织、协调、安全等工作，并控制工期。

2、施工进度表安装前，施工领导根据施工工作量、合同工期要求和现场情况，编制施工进度表。在正常施工后，严格按照施工进度表进行施工，确保施工时间和施工质量。苏州索沃斯液压升降机械有限公司生产各种类型货梯液压升降平台的高空作业平台液压登车桥

1.日常养护：

日常升降货梯的养护工作应由设备操作操作员或使用单位专职人员担任，设备维护操作员对日常养护内容负责监督检查。日常维护的主要内容可归纳为“交叉操作方法”：清洁，紧实，光滑，调节，防腐。每天班前、班后10-30分钟，巡视设备各部件、各部位是否正常，曳引式建筑电梯，加油平滑，留心机器运转声音是否正常，做好清洁工作，曳引式施工电梯，交班工作，达到设备外观整洁，运转正常的目的，将日常养护记录和交班记录制作成固定表格，作为档案管理。

井道内施工电梯-上海爱默生(在线咨询)-黑龙江电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。井道内施工电梯-上海爱默生(在线咨询)-黑龙江电梯是上海爱默生建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛阳红。