

双法兰限位伸缩接头 B2F双法兰管道补偿接头安装过程

产品名称	双法兰限位伸缩接头 B2F双法兰管道补偿接头安装过程
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:VSSJA-2 产地:河南巩义西村工业园区
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

双法兰限位伸缩接头 B2F双法兰管道补偿接头安装过程主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接

【性能特点】：

- 1、能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏；
- 2、在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力；
- 3、可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行；
- 4、结构简单，工作可靠，维修保养方便；
- 5、其具有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越；
- 6、伸缩补偿量大。

双法兰限位伸缩接头是伸缩器系列产品中常用的，该产品的限位结构不仅提高了产品的安全性能，更是为管道系统降低安装成本和减少日常维护。双法兰限位伸缩接头采用金属焊接组成，松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈，在压盖和螺旋栓的作用下，利用橡胶的压缩弹性变形原理，迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。松套伸缩接头的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用，松套伸缩接头的材质外部深装高强度防腐漆料，松套伸缩接头各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管、限位装置等主要部件组成。