

# 安百嘉强力瓷砖胶适用范围

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安百嘉强力瓷砖胶适用范围            |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司          |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉                  |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号       |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

## 产品详情

### 瓷砖胶和水泥的区别

瓷砖胶替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍，能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险，具有良好的柔韧性，防止生产空鼓。

### 瓷砖胶相比水泥砂浆的9大优越性

- 1、不用预先将瓷砖泡水；
- 2、粘贴更牢固可靠，相比水泥的2-3倍；
- 3、粘贴厚度3-6mm，增大室内空间、节约资源；
- 4、工人技术要求不高；
- 5、粘贴速度比用水泥贴瓷砖法快4~6倍；
- 6、砖缝不会有多余浆料，砖面不污染；
- 7、不用十字塑料架固定砖缝；

8、可以从墙面任何位置开始粘贴，瓷砖不下坠；

9、不用单片瓷砖上浆，可同时铺贴多片瓷砖。

左水泥砂浆 右瓷砖胶

传统水泥砂浆贴砖弊端

1、水泥质量、沙子粗细度及含泥量难以把控；

2、水泥砂浆在配比过程中，配比是否合理、材料用量是否到位、搅拌是否均匀都会影响水泥砂浆的质量，影响贴砖质量；

3、操作时对工人的技术要求较高，每天铺贴约为20m<sup>2</sup>左右；

4、占地操作空间较大，地面易回潮，不利于施工中的环境整洁；

5、性质偏刚性，容易对瓷砖造成应力而使瓷砖本身龟裂，冷热循环容易造成砂浆与基层脱离，导致瓷砖空鼓；

6、瓷砖需要完全泡水，墙面需要打湿处理。

瓷砖胶怎么施工？

表面处理：所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净其表面经晾干后方可铺砖；

施工流程：

1、将粉料放入清水内搅拌成膏状，注意先放水后放粉剂。搅拌时必须使用电动搅拌器；

2、拌合比例为粉剂20公斤加水约4~5.5公斤；比例为粉剂20公斤加添加剂4~5.5公斤左右；

3、搅拌需充分，以无生粉团为准。搅拌完毕后须静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用；

4、胶浆应根据天气条件控制在约2小时之内使用完毕(胶浆表面结皮的应剔去不用)。切勿将已干结的胶浆加水后再用。