

# 洪山工地扣件出租 艺丹建筑租赁

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 洪山工地扣件出租 艺丹建筑租赁         |
| 公司名称 | 武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街三眼桥         |
| 联系电话 | 15387086556 15387086556 |

## 产品详情

架子管和扣件如何配比

一般来说，一吨架子管需要配300套扣件。

而300套扣件里面，直角扣件、对接扣件、旋转扣件的配比为8:1:1，所配扣件分别为240、30、30。

为了确保脚手架安全、稳固，扣件必须送有关部门检验，具体规定如下：

- 1、针对10层以下的建筑，扣件送检数量为32套，其中直角扣件为16套，旋转扣件为8套，对接扣件为8套;
- 2、针对11-19层以下的建筑，扣件送检数量为52套，其中直角扣件26套，旋转扣件13套，对接扣件为13套;
- 3、针对20层以上的建筑，扣件送检数量为80套，其中直角扣件40套，旋转扣件20套，工地扣件出租，对接扣件20套;

不同高度的建筑，扣件送检数量都不同，三种扣件送检数量的配比为2:1:1。

扣件的使用寿命和可靠性：

扣件的使用寿命和可靠性，很大程度上与扣件用钢的冶金质量有着紧密亲密的关系。因为扣件钢所具有的特性，对冶金质量的要求比一般产业用钢要严格的多。严格的化学成分要求一般旋转扣件用钢主要是

高碳铬扣件钢，即含碳量1%左右，加入1.5%左右的铬，并含有少量的锰、硅元素的过共析钢。

只有严格控制扣件钢中的化学成分，才能通过热处理工序等到知足扣件机能的组织和硬度。较高的尺寸精度对于旋转扣件用钢要求钢材尺寸精度较高，这是由于大部门扣件零件都要经由压力加工成型。为了节省材料和进步劳动出产率，绝大部门扣件套圈都是经由铸造成型，钢球经由冷墩或热锻成型。

### 钢管租赁的扣件使用四大原则

- 1，扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案，制定比较严格周密的施工方案，如果方案制定的不好，在施工时就有可能出现一些不可预料的事件.
- 2，扣件外观质量要求.惊颤对扣件的外观质量进行检测，如有裂缝，变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用;，以防使用这些不合格的扣件出现施工故障和事故.
- 3，关于扣件的承载量，作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，要承载一定的重量，脚手架不得与模板支架相连，相连时要进行一定的处理，保证扣件的合理承载重量.
- 4，搭设扣件式模板支架使用的钢管，扣件，使用前必须进行抽样检测，抽样检测钢管，扣件的质量和外观是否符合标准，有关抽检数量按有关规定执行，要按照一定的比例进行抽样检测，未经检测或检测不合格的一律不得使用.

洪山工地扣件出租-艺丹建筑租赁(图)由武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司提供。武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司为客户提供“顶托,钢管,工字钢,扣件,盘扣脚手架”等业务，公司拥有“艺丹建筑”等品牌，专注于工地施工材料等行业。，在湖北省武汉市汉阳区永丰街三眼桥的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。