

# 武汉工字钢租赁公司 艺丹建筑设备

产品名称	武汉工字钢租赁公司 艺丹建筑设备
公司名称	武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区永丰街三眼桥
联系电话	15387086556 15387086556

## 产品详情

### 分类

工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢和宽翼缘工字钢。按翼缘与腹板高度比又分为宽幅、中幅、窄幅宽翼缘工字钢。前面二者生产的规格为10—60号，即相应的高度为10 cm—60 cm。在相同高度下，轻型工字钢翼缘窄、腹板薄、重量轻。宽翼缘工字钢又称H型钢，断面特点是两腿平行，且腿内侧没有斜度。它属于经济断面型钢，是在四辊万能轧机上轧制的，所以又称“万能工字钢”。普通工字钢、轻型工字钢已经形成国家的标准。

工字钢的使用寿命主要取决以下几点：

- 1) 是否密封，如果是在建筑领域，用水泥密封那种，那么寿命会很长，估计到房屋报废，工字钢还会好好的。
- 2) 使用的环境，例如是在高原地区，还是在沿海地区，如果是在靠近海边的环境使用，那么寿命可能会被海水氧化，这个寿命没那么长。

根据网上的相关数据一般工字钢在室外的使用寿命是30年左右，工字钢租赁公司，如果是用于建筑领域，70到80年的使用寿命应该没问题。当然了也要和钢材质量有关，因为工字钢的质量分有上中下三个档次的质量。

如何避免脚手架工字钢穿过剪力墙时，不切断钢筋，又能做到整体的纵距均匀。

以上问题都涉及到结构墙体安全，现场一般做法是工字钢穿过墙体时切断了钢筋、这样做极其不安全，极易容易伤到主筋，本文通过详细的做法，避免了以上的问题：

在初步布置的型钢预埋基础上再进一步细化，考虑  $la$  的布置均匀，尽量使得预留的工字钢避开剪力墙的暗柱钢筋。规范 6.10.2 型钢悬挑梁宜采双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于 160mm，而施工现场工字钢选用一般不超过 18# 工字钢，《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008 第 5.2.1 条。18# 工字钢高宽尺寸为  $h*b=180*94\text{mm}$ ，考虑工字钢穿入时的活动空隙，预留洞可按照  $h+20 \sim 50\text{mm}$ 、 $b+20 \sim 50\text{mm}$  之间来预留。同时参考了结构图中墙体钢筋的分布间距，预留洞按照  $200\text{mm}*120\text{mm}$  来布置，在这个基础上，来布置工字钢时，需要考虑预留洞与钢筋之间的冲突。依据现场实际，预埋洞口偏差允许在 200mm 以内，在这个范围内，可以偏移来避免切断钢筋

武汉工字钢租赁公司-艺丹建筑设备(在线咨询)由武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司提供。武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艺丹建筑租赁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。