

# 透水砖公司 透水砖 请选择宏宇建材

产品名称	透水砖公司 透水砖 请选择宏宇建材
公司名称	桐庐宏宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	桐庐钟山乡 申通大道乡镇府对面
联系电话	13336075588 13336075588

## 产品详情

- 1、三三一、二二一工位流水作业设计；用人少、无需专人打送原料，设备可连续作业，无需停机转垛；大大降低了工人的劳动强度。
- 2、设备分不同机型有6块机、8块机、12块机、16块机、18块机、26块机、28块机、30块机、34块机，并且全部可以自动上料、自动出砖、一机多用。
- 3、一次性远距离码垛；节约场地、省工省时、确保产品质量。
- 4、无须托板、减少托板投资，降低成品砖二次码垛的人工周转费用，确保产品质量完好，众所周知凡是使用木托板养护成型后码垛的都是老型机，木托板损耗费用很大。
- 5、产量高同时节省人工费；每生产一块荷兰砖就能比老机型节省人工费用4-5分钱（经众多生产厂家比较的结果）按班产6000块计算，每天每台小型机就能节约人工费用200多元，大型机节省更多。

找平层的铺设：找平层用中砂，透水砖多少钱，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为路面砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定，人行道、广场路面砖\*小厚度40mm面料，荷兰砖-养护好后的面料砖，面料层出现脱层现象怎么办?小型汽车道路面砖\*小厚度60mm

接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合CJJ79—98要求。

面包砖面料层厚薄不均，特别是在前后方向

- 1.故障原因：面料层厚薄不均的情况，大部分原因是底料布料不均所引起。

处理的方法：通过调节参数或调节设备来使底料下料更加均匀，调节方法与上述调节前后砖高低的方法一样。

2.故障原因：压头倾斜，前后不水平，导致预压时，压出来的面料坑前后深浅不一。

处理的方法：将压头校正水平。

外观粗糙简单的荷兰砖不但能滤水、不易松动翘起，很少影响行人通行

透水砖属于耐磨砖的一种，砖面体积小，砖体颜色简单，具有以下特点。

1) 防滑：表面粗糙适当，雨雪天防滑；

2) 不集水：透水性好，再有了填缝砂，透水砖公司，路面上的集水很到地下，不会因人通行而产生泥浆四溅现象；

3) 亚光：表面粗糙不反光，强烈太阳照射下也不刺眼；

4) 性标记：路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道等可由不同颜色的地砖来性设置。

5) 从原材料的选择到生产，透水砖，养护处处都讲究环保，地砖无任何对人体有害的辐射，同时吸收太阳的紫外线。

6) 铺面较好的渗水性使地基土保持水分，调整路表温度，降低城市空气中浮尘，提高城市舒适度，对路面周围的生态环境的保护起重要作用。

透水砖公司-透水砖-请选择宏宇建材(查看)由桐庐宏宇建材有限公司提供。桐庐宏宇建材有限公司是浙江杭州,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏宇建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏宇建材更加美好的未来。