

# 优质异相离子交换膜 离子交换膜

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 优质异相离子交换膜 离子交换膜                              |
| 公司名称 | 潍坊渤海水处理设备有限公司                                |
| 价格   | 1.00/套                                       |
| 规格参数 | 型号:离子交换膜<br>进水压力:0.3 ( Mpa )<br>电压:150 ( V ) |
| 公司地址 | 寒亭区丰华路26号                                    |
| 联系电话 | 0536-7273715 15725676285                     |

## 产品详情

|      |           |       |              |
|------|-----------|-------|--------------|
| 型号   | 离子交换膜     | 进水压力  | 0.3 ( Mpa )  |
| 电压   | 150 ( V ) | 额定产水量 | 100 ( m3/h ) |
| 膜对数  | 1         | 规格    | 1            |
| 工作水温 | 40 ( )    | 原水含盐量 | 1 ( mg/L )   |

潍坊渤海水处理设备有限公司是钛阳极、家用纯水机、电渗析等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在潍坊市寒亭区,潍坊渤海水处理设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。潍坊渤海水处理设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临潍坊渤海水处理设备有限公司参观、指导和业务洽谈。

产品说明：

电渗析器关键部件使离子交换膜，离子交换膜分阳离子交换膜（阳膜）和阴离子交换膜（阴膜）两种。阳膜允许溶液中的阳离子透过阻挡阴离子，阴膜允许溶液中的阴离子通过而阻挡阳离子。在外加电场的作用下，水中的离子有选择的定向移动，使得一部分水种的离子数量减少而另一部分水中的离子数量增多，从而达到除盐的目的。应用：水质软化，与离子交换系统配合，制取纯水或高纯水。将海水、苦咸水淡化脱盐而成为饮用水；

外型尺寸如下：

| 厚度             | 厚度允许公差          | 有效面积         |         |
|----------------|-----------------|--------------|---------|
| 0.42mm         | ± 0.04mm ( 干态 ) | 800mm*1600mm |         |
| 主要物理、化学如下表之规定： |                 |              |         |
| 试验项目           | 单位              | 指标           |         |
|                |                 | 阳膜           | 阴膜      |
| 含水率            | %               | 35 ~ 50      | 30 ~ 45 |

|         |                   |     |     |
|---------|-------------------|-----|-----|
| 交换容量(干) | mol/kg            | 2.0 | 1.8 |
| 膜面电阻    | · cm <sup>2</sup> | 11  | 12  |
| 选择透过率   | %                 | 90  | 89  |
| 脱盐率(一次) | %                 | 18  | 18  |