

AB型柔性防水套管 DN350钢制柔性防水套管适用范围

产品名称	AB型柔性防水套管 DN350钢制柔性防水套管适用范围
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	52.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:02s404 产地:河南巩义西村工业园区
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

AB型柔性防水套管DN350钢制柔性防水套管适用范围

本产品适用于民用、一般工业、市政给排水工程构（建）筑物。

a、防水套管结构形式分为柔性防水管（A/B型管）、刚型防水套管（A/B/C型）及刚性防水翼环三种类型。

柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区，管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物外墙。

I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于比较严密的防水要求。

柔性防水套管可分为国标和非标。

国标型柔性防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标国标型柔性防水套管则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则会影响到使用性能。

柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管使用注意事项：

- 1.柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2.套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，共浇注混凝土范围应比翼环直径大200m

m，而且需将套管一次浇固于墙内。

3.表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产，定货时请注明通径、管外径、墙厚。