

强力瓷砖胶国家标准

产品名称	强力瓷砖胶国家标准
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 状态:砂浆类 粘结强度:高
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

行)；选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆；注意保留伸缩缝；铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；未干固之前用湿布或海绵将瓷砖表面（及工具）清理干净。若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁（勿用酸性清洁剂）。

瓷砖胶注意事项

1. 施用前必须先确认底材的垂直度及平整度。
2. 切忌把已干结的胶浆加水混合再用。
3. 注意保留伸缩缝。
4. 铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝。
5. 适宜在5 ~ 40 的环境下使用。
6. 覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同。
7. 产品存储：存放于阴凉干燥处，未启封的粉料可保存12个月。

瓷砖胶使用方法

先把水与瓷砖胶调好比例，后倒入豁好的混凝土搅拌，即可使用

瓷砖胶产品用途

瓷砖胶主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

瓷砖胶产品优点

瓷砖胶有许多优点，比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间，瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了。如果施工工艺达标的话，瓷砖粘的非常牢固;还能减少废料，无有毒的添加物，符合环境要求等。施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度