

强力瓷砖胶市场行情

产品名称	强力瓷砖胶市场行情
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用:三和一瓷砖胶
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

非砂浆面如木板材面或旧饰面等的粘贴。3号瓷砖胶粘结力大，更富柔韧性，能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力，适用于将瓷砖粘贴于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面（瓷砖、马赛克、水磨石）等以及较大尺寸各种石板材的粘贴。瓷砖胶除灰色外，还可提供具有白色外观的，适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。

瓷砖胶产品配方

1、普通瓷砖胶配方原材料剂量水泥PO42.5330沙子（30-50目）651沙子（70-140目）39羟丙基甲基纤维素（HPMC）4可再分散乳胶粉10甲酸钙5合计10002、高粘接力瓷砖胶配方原材料剂量水泥350沙子625羟丙基甲基纤维素2.5甲酸钙3聚乙烯醇1.5丁苯胶粉18合计1000

瓷砖胶产品结构

瓷砖胶中含有多种添加剂，具体是瓷砖胶的功能性。一般瓷砖胶中添加了提供保水和增稠作用的纤维素醚，以及提供增加瓷砖胶粘接力的乳胶粉，乳胶粉最常见的有醋酸乙烯/乙烯酯共聚物、月桂酸乙烯/乙烯/氯乙烯共聚物、丙烯酸类等添加剂，乳胶粉的添加能够大大增加瓷砖胶的柔性以及改善应力的作用，增加柔韧性能。另外一些特殊功能要求的瓷砖胶则添加其他类添加剂，比如添加木质纤维能够提高砂浆的抗开裂性和提高开放时间，添加改性淀粉醚提供砂浆抗滑移性能，添加早强剂使得瓷砖胶更快提升强度，添加憎水剂以降低吸水率提供防水作用等。按粉料：水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后（大约24小时后可进行填缝工作，施工24小时内