

60型桥梁伸缩缝防水橡胶条

产品名称	60型桥梁伸缩缝防水橡胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝胶条和扣件三部分组成。如果钢的质量不好，那就是跳车，这严重影响了行车的安全。如果被监禁的部件安装不当，就会产生很大的噪音。如果膨胀节安装不当，会发生什么？让我们看看下面。

桥梁伸缩缝是专为各种桥梁的弹性接缝而设计的。根据交通部和铁道部的规定，规格型号可与C、F、E接头及其他类型的弹性接缝配套使用。橡胶的弹性缝是橡胶在温度变化时高弹性引起的弹性变形。本实用新型具有设备方便、移动平稳、防水防尘、噪音小、重量轻、成本低等优点。它得到了桥梁工程界的期待和赞扬。

[桥梁伸缩缝](#)

安装膨胀节橡胶条的注意事项有哪些？

- 1、在施工缝和后浇缝表面应保持干、平接缝，施工前应清除界面上的浮渣、碎屑和灰尘。
- 2、在底板上安装桥梁伸缩缝胶条，并用铁钉、螺栓或铁丝固定。
- 3、安装地点确定后，在止水条与止水条底部的接口上涂上一层薄薄的粘合剂。挥发性液体后的一段时间，它是粘贴。
- 4、混凝土与混凝土界面潮湿或不均匀，粘结不牢，可根据具体情况进一步加强高强锚定。

桥梁伸缩缝口紧密接触，刚性防水止水条不在外页，失去抗渗性。

伸缩缝橡胶条的施工进程

1、旧橡胶条割除

(1)、现场踏勘橡胶条破损状况并拍照记录，确认割除范围，为削减橡胶条接口，应尽量削减更换阶段，并用记号需割除断面；

(2)、整理外表，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切开为二，分段抽出橡胶条，难以抽出的持续切断，直至整理完槽口内悉数残留物。

2、整理缝内杂物

(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；

(2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；

(3)、使用高压空气或高压水流完全整理缝内废物，并及时清运出现场。

3、装置橡胶条

(1)、均匀涂改润滑油于钢梁两边凹槽；

(2)、将预备好橡胶条平放于装置方位；

(3)、用专用工具将橡胶条两边嵌进钢梁凹槽；

4、新旧橡胶条的衔接

(1)、新旧橡胶条的端部用壁纸刀切开出反向45°角的断面；

(2)、对需粘合断面用汽油清洗，用磨毛机打磨平坦，涂改胶黏剂两层；

(3)、将粘合断面严密粘合；

(4)、对已粘合接缝处整理约20cm范围的橡胶条顶面，用磨毛机打磨，涂改氯丁胶黏剂两层；

(5)、预先预备的橡胶贴片处理，涂改胶黏剂两层；

(6)、将贴片粘合于处理好的橡胶条接缝处，用木槌悄悄击打使严密；

