

海安市防火材料产烟毒性危险分级测试

产品名称	海安市防火材料产烟毒性危险分级测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

材料的产烟毒性是指样品在稳定供热的环形炉中等速移动加热，使材料稳定分解和燃烧，从而获得稳定浓度的烟气流，所需产烟浓度越低的材料产烟毒性危险越高，反之所需产烟浓度越高的材料产烟毒性危险越低。

材料产烟毒性危险分级

材料产烟毒性危险分级判定条件：

样品要求：

- 1.能成型试样，试样应制成均匀长条形，可拼接
- 2.受热易弯曲或收缩的材料，试样可采用缠绕法或捆扎法将试样固定在平直的直径为2mm的铬丝上
- 3.对于颗粒状材料，需将试样均匀铺在石英试样舟内
- 4.对于有流动性的液体材料，制作试样应采用浸渍法或涂覆法将试样和惰性载体制成均匀不流动试样，放在石英试样舟内。

试样处理：23 ± 2 ， 50 ± 5%RH的条件下进行状态调节至少24h已达到恒定

试验动物要求：

- 1.实验动物需符合GB 14922.1和GB 14922.2要求的清洁级实验小鼠
- 2.实验动物其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求
- 3.试验前小鼠需要喂养2天，体重应有增加，小鼠试验周龄应为5-8周，质量应为21 ± 3g

4. 每组小鼠为8或者10只，雌雄各半

烟气毒性伤害性的判定：

相关测试标准：

DIN 5510-2:2009材料和部件的火灾状况和火灾伴生现象：分类，要求和试验方法

NF F16-101:1988 铁路车辆 - 防火性能 - 材料的选择

BS 6853:1999载客列车设计与构造防火通用规范

建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板.....

认证服务：

法国A+认证，NSF认证，WATERMARK认证，UL认证，CUPC认证，FSC认证，绿色建材认证，COC认证，CE认证，SABER认证...