PCR电热恒温干燥柜

产品名称	PCR电热恒温干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

范围大规模开展核酸和抗体检测，采集样本送达实验室，需要进行56度，30分钟以上灭活处理！

以下是PCR电热恒温干燥柜产品简要介绍，如需详细介绍或参数不满足，您电话我（留言有滞后性无法及时回复，请谅解）

产品特点

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用不锈钢而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

PCR电热恒温干燥柜型号

产品参数：

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品种类	干燥恒温柜	干燥恒温柜	干燥恒温柜
产品形式	立式	立式	立式
冷却/加热方式	风循环+PTC	风循环+PTC	风循环+PTC
制 冷 剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪　音	48dB(a)	48dB(a)	48dB(a)
功　率	120W	160W	200W
电　源	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz
温度范围	0-100℃	0-100℃	0-100℃
外形尺寸	595×565×860mm	595×565×1440mm	595×675×1795mm
内径尺寸	504×487×634mm	504×487×1215mm	504×598×1570mm
有效容积	150L	280L	431L
重　量	64	99	129
温度显示	LCD数字式	LCD数字式	LCD数字式
脚　轮	有	有	有
止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
温度报警	有	有	有
断电报警	有	有	有
传感器故障报警	有	有	有
电池电量低报警	有	有	有

PCR电热恒温干燥柜售后服务承诺：1.售后服务技术有了严谨的售后服务体系、严格的售后服务制度、积的售后服务响应模式，同时在各个售后服务响应中心职责明确的前提下，如何将售后服务工作落到实处，就必须有以下具体的售后服务措施作保障，并将措施具体实施。2.响应服务模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供的7×24热线响应服务模式。7×24热线响应服务模式，用户可以通过不同方式向用户服务响应中心提出服务申报。如：通过电话、传真、信函 来访。用户服务中心由人值守，在下班后转接至寻呼和，由用户中心值班人员佩戴。针对本投标项目的售后服务响应模式，我们目前提供5×8热线响应服务模式，我们将根据用户的要求将5×8热线响应服务模式延长至7×24热线响应服务模式。

北京福意联位于美丽的首都---北京，交通便利，通讯快捷。福意联公司所销售产品是稳定、可靠的系列产品是用户安全有力的保障。产品的应用范围（医院 、工厂、制药厂
实验室、质监、大学、科学院等行业）。