

德国朗盛PA66-(朗盛PA66) 中国

产品名称	德国朗盛PA66-(朗盛PA66) 中国
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

德国朗盛PA6 BKV30H1.0 特性：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，热稳定

德国朗盛PA6 B30S 特性：未增强PA6，易流动，易脱模，快速固化

德国朗盛PA6 BC30 特性：未增强PA6，注塑成型，冲击性改良

德国朗盛PA6 BG30X 特性：注塑成型，高流动

德国朗盛PA6 BC340 特性：未增强PA6，注塑成型，冲击性改良

德国朗盛PA6 BKV115 特性：PA6-共聚物，15%玻璃纤维，注塑成型，高流动

德国朗盛PA6 BKV130 特性：PA6-共聚物，30%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA6 BKV130H1.0 特性：PA6-共聚物，30%玻璃纤维，高抗冲，热稳定

德国朗盛PA6 BKV130H2.0 特性：PA6-共聚物，30%玻璃纤维，高抗冲，热稳定

德国朗盛PA6 BKV140 特性：PA6-共聚物，40%玻璃纤维,注塑成型,冲击改性

德国朗盛PA6 BKV15 特性：玻纤增强PA6，15%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA6 BKV15H1.0 特性：玻纤增强PA6，15%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA6 BKV15H2.0 特性：玻纤增强PA6，15%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA6 BKV15H3.0 特性：玻纤增强PA6，15%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA6 BKV20H1.0 特性：玻纤增强PA6，20%玻璃纤维增强，热稳定

德国朗盛PA66

A30 热老化稳定，易释放，良好的出模。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

A30S H3.0 热老化稳定，易释放，良好的出模。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AC30 H3.0 热老化稳定，易释放，良好的出模。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AKV15H1.0 玻璃纤维增强，15%热老化稳定。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AKV30F H2.0 玻璃纤维增强，30% 机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AKV30HR H2.0 热老化稳定。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AKV50H2.0 玻璃纤维增强，50% 机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

AM 30 H2.0 易释放，良好的出模。机电房，汽车应用，汽车部门。注塑挤压 PA66

DP1100/30 H2.0 热老化稳定。汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DP1441/40 H2.0 超高抗冲击性。汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DP1802H3.0 零卤素含量，无卤素。电气/电子应用，电力行业。注塑挤压 PA66

DP2037/30 H2.0 玻璃纤维增强，30% 汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DP2-2224/30 H2.0 玻璃纤维增强，30%良好的流动，热稳定 汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DP2325H3.0 矿物5% 汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DP2802/30 零卤素含量，无卤素。汽车行业，电子应用 注塑挤压 PA66

DPA0SFN30 磷含量低，热稳定 汽车行业，电子应用 注塑挤压