

节能型-硅质改性聚苯板设备 真空渗透型 云翔

产品名称	节能型-硅质改性聚苯板设备 真空渗透型 云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

硅质改性聚苯板设备操作流程

在驱动系统工作下把聚苯板运到渗透工作区，把料浆倒到渗透板上，均匀的流到移动的聚苯板表面上；聚苯板的下表面同有矩形间隙的履带贴合，履带的下面同混合气液器的上表面贴合，混合气液器通过吸气管跟真空泵连接，同时在工作架的托板上安装振动泵，在真空泵吸气负压和振动泵振动作用下，把聚苯板上面的料浆均匀渗透到聚苯板内部的颗粒间隙中，多余的料浆一部流落到收集容器中，通过回流装置流回搅拌容器中。渗透完改性料浆的聚苯板在驱动装置的传动下，进到烘干通风装置烘干完成。渗透硅质板设备根据生产程序分以下步骤；搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。晶淦机械设备厂聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。