真空泵-（玻璃钢水环式）

产品名称	真空泵-（玻璃钢水环式）
公司名称	淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华舜 型号:FSK/F2SK 材质:玻璃钢
公司地址	博山经济开发区电子工业园
联系电话	0533-4655877 15953378268

产品详情

品牌	华舜	型号	FSK/F2SK
材质	玻璃钢	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	液环泵
功率	22		

耐腐蚀液环式真空泵，采用酚醛玻璃纤维增强塑料，经高温，高压模具化成型加工制造，具有耐腐蚀范围广、真空度高、在高真空区间抽速大、体积小，重量轻、环保节水、便于维护、运行平稳等特点。

该系列产品可用于抽送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体，也可用于抽送各种不含悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液，以便在密闭容器中形成一定的负压。广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、冶金、电子等行业作为真空抽吸、真空过滤、真空干燥，真空浓缩，真空蒸发、真空蒸馏及真空结晶等。

泵型号意义

f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格：

型号	抽气量m3/min		极限真空		功率kw	转速r/min	供水量l/min	吸排气口径mm	
	最大	吸入压力为-0.093mpa时小于	mpa	mmhg				进	出
f2sk-1	1	0.7	-0.096	-720	4	1440	8-10	40	40
f2sk-1.5	1.5	0.9	-0.096	-720	5.5	1440	10-15	40	40
f2sk-2	2	1.5	-0.097	-728	5.5	1440	12-18	40	40

f2sk-3	3	2	-0.097	-728	7.5	1440	15-20	40	40
f2sk-5	5	3.5	-0.098	-735	11	1460	20-30	65	65
f2sk-6	6	4	-0.098	-735	15	1460	25-35	65	65
f2sk-8	8	5.6	-0.098	-735	18.5	1460	30-40	65	65
f2sk-12	12	8	-0.098	-735	22	1460	40-50	65	65

注：1、表内数据在下列条件下得出：①水温15oc；②空气20oc；③气体相对湿度70%；④大气压力0.1013 mpa。2、性能允许偏差±10%。

f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵外形及安装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	z	n1	d1	d2	d3	d4
f2sk-1	1150	180	750	290	170	130	330	930	222	380	460	160	110	260	250	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-1.5	1185	180	770	290	170	130	330	955	222	380	460	160	110	260	270	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-2	1300	180	810	290	170	130	330	1000	222	380	460	160	110	260	310	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-3	1340	180	850	290	170	130	330	1040	222	380	460	160	110	260	350	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-5	1590	200	985	410	210	160	460	1290	318	510	640	160	130	360	400	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-6	1690	200	1045	410	210	160	460	1350	318	510	640	160	130	360	460	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-8	1745	200	1075	410	280	180	460	1370	318	510	640	160	130	360	490	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-12	1850	200	1135	410	280	180	460	1470	318	510	640	160	130	360	550	g1/2"	4	18	16	65	125

耐腐蚀液环式真空泵，采用酚醛玻璃纤维增强塑料，经高温，高压模具化成型加工制造，具有耐腐蚀范围广、真空度高、在高真空区间抽速大、体积小，重量轻、环保节水、便于维护、运行平稳等特点。

该系列产品可用于抽送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体，也可用于抽送各种不含悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液，以便在密闭容器中形成一定的负压。广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、冶金、电子等行业作为真空抽吸、真空过滤、真空干燥，真空浓缩，真空蒸发、真空蒸馏及真空结晶等。

泵型号意义

f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格：

型号	抽气量m3/min		极限真空		功率kw	转速r/min	供水量l/min	吸排气口径mm	
	最大	吸入压	mpa	mmhg				进	出

		力为-0.093mpa时小于							
f2sk-1	1	0.7	-0.096	-720	4	1440	8-10	40	40
f2sk-1.5	1.5	0.9	-0.096	-720	5.5	1440	10-15	40	40
f2sk-2	2	1.5	-0.097	-728	5.5	1440	12-18	40	40
f2sk-3	3	2	-0.097	-728	7.5	1440	15-20	40	40
f2sk-5	5	3.5	-0.098	-735	11	1460	20-30	65	65
f2sk-6	6	4	-0.098	-735	15	1460	25-35	65	65
f2sk-8	8	5.6	-0.098	-735	18.5	1460	30-40	65	65
f2sk-12	12	8	-0.098	-735	22	1460	40-50	65	65

注：1、表内数据在下列条件下得出：①水温15oc；②空气20oc；③气体相对湿度70%；④大气压力0.1013 mpa。2、性能允许偏差±10%。

f2sk系列耐腐蚀液环式真空泵外形及安装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	z	n1	d1	d2	d3	d4
f2sk-1	1150	180	750	290	170	130	330	930	222	380	460	160	110	260	250	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-1.5	1185	180	770	290	170	130	330	955	222	380	460	160	110	260	270	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-2	1300	180	810	290	170	130	330	1000	222	380	460	160	110	260	310	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-3	1340	180	850	290	170	130	330	1040	222	380	460	160	110	260	350	g1/2"	4	16	14	40	110
f2sk-5	1590	200	985	410	210	160	460	1290	318	510	640	160	130	360	400	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-6	1690	200	1045	410	210	160	460	1350	318	510	640	160	130	360	460	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-8	1745	200	1075	410	280	180	460	1370	318	510	640	160	130	360	490	g1/2"	4	18	16	65	125
f2sk-12	1850	200	1135	410	280	180	460	1470	318	510	640	160	130	360	550	g1/2"	4	18	16	65	125

泵型号意义：

fsk系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格

型号	抽气量m3/min		极限真空		电机功率kw		泵转速r/min	压缩机压力mpa	吸排气口径mm	
	最大	吸入压	mpa	mmhg	真空泵	压缩机			进	出

		力为-450mmhg								
fsk-1	1	0.9	-0.09	-675	3	4	1440	0-0.1	70	70
fsk-1.5	1.5	1.35	-0.09	-675	4	5.5	1440	0-0.1	70	70
fsk-2	2	1.8	-0.093	-700	4	5.5	1440	0-0.1	70	70
fsk-3	3	2.7	-0.093	-700	5.5	7.5	1440	0-0.1	70	70
fsk-4	4	3.6	-0.093	-700	7.5	11	1440	0-0.1	70	70
fsk-6	6	5.4	-0.093	-700	11	15	1440	0-0.1	80	80
fsk-8	8	7.2	-0.093	-700	15	18.5	1460	0-0.1	80	80
fsk-10	10	8.1	-0.093	-700	18.5	22	1460	0-0.1	80	80
fsk-12	12	9	-0.093	-700	18.5	22	1460	0-0.1	80	80
fsk-15	12	13.5	-0.093	-700	22	30	1460	0-0.1	80	80

注：1、表内数据在下列条件下得出：①水温15oc；②空气20oc；③气体相对湿度70%；④大气压力0.1013 mpa。2、性能允许偏差±10%

fsk-1-4外形及安装尺寸表

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	d1	d2	d3	d4	z
fsk-1	1030	180	235	160	300	170	130	290	330	785	222	380	260	130	16	70	13	130	g1/2"
fsk-1.5	1185	180	770	290	170	130	330	955	222	380	460	160	110	260	16	70	13	130	g1/2"
fsk-2	1300	180	810	290	170	130	330	1000	222	380	460	160	110	260	16	70	13	130	g1/2"
fsk-3	1340	180	850	290	170	130	330	1040	222	380	460	160	110	260	16	70	13	130	g1/2"
f2sk-5	1590	200	985	410	210	160	460	1290	318	510	640	160	130	360	16	70	13	130	g1/2"
fsk-6	1690	200	1045	410	210	160	460	1350	318	510	640	160	130	360	16	70	13	130	g1/2"
fsk-8	1745	200	1075	410	280	180	460	1370	318	510	640	160	130	360	16	70	13	130	g1/2"
fsk-12	1850	200	1135	410	280	180	460	1470	318	510	640	160	130	360	16	70	13	130	g1/2"