

# 矩形非金属补偿器制造厂家

产品名称	矩形非金属补偿器制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 矩形非金属补偿器，主要用于电厂烟风道，用来吸收热位移和（或）减震。本系列矩形非金属补偿器主要用于电厂烟风道，用来吸收热位移和（或）减震。矩形非金属补偿器根据不同的工作温度和补偿量进行分类，对于Xo为拉伸变形、系列外规格的矩形非金属补偿器以及工作温度

为800 ~1100 的高温矩形非金属补偿器，可向本厂另行订货：欧联矩形非金属补偿器性能参数1、适用介质：空气、烟气及含尘气体；2、使用压力 (P):-20~30kPa;3、使用温度 (t):参照以上设定工作温度，450 ；4、补偿量：Xo为轴向补偿量，负号表示为压缩变形，Yo为横向补偿量5、材质a、金属结构件材质通常推荐t 400 ，采用Q235-A;400 (t 450 时，选用材料10或Q345 (16Mn).采用其他材质应作为特殊设计；b、非金属圈带及格温层材料，根据不同的工作温度，常用玻璃纤维布、聚四氟乙烯薄膜、复合橡胶玻纤布、硅酸铝纤维棉等多种材料组成。不允许使用石棉制品材料制作非金属补偿器。6、连接方式：默认为内插焊，即管道插入补偿器接口内，插入量为20mm。也可以采用法兰连接，此时，产品长度及补偿量与内插焊接管形式相同。

另外，值得注意的是波纹补偿器一定不要忽视对固定架的推力问题 3、补偿功能：在相同的外形尺寸条件下，非金属膨胀节的补偿功能比金属膨胀节的大得多华锐生产厂家矩形非金属补偿器生产定制矩形非金属补偿器3.吸收振动，减少振动对管道的影响，避免造成相连设备或管道的损坏3、消声减震：纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动

万向铰链式波纹膨胀节：由波纹管、平衡环及两对与平衡环和端管相连的铰链板组成的挠性部件。一般为两个万向铰链型或两个万向铰链型与一个单式铰链一起配套组使用，适用于"L"型和"Z"型管系中，主要以角偏转的方式补偿多平面弯曲管段的合成位移。由于平衡环、销轴和铰链板能承受压力推力和其他附加外力的作用，膨胀节自身吸收内压推力，不会对管道产生外力，因此管道支撑的设置可以简化。

非金属波纹膨胀：顾名思义，构成膨胀节的管体主材为纤维织物或其他特种非金属材质。