

# 催化燃烧设备批发商 东营催化燃烧设备 天清佳远值得信赖

产品名称	催化燃烧设备批发商 东营催化燃烧设备 天清佳远值得信赖
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后的环保治理设备生产运营服务商。

湿电油烟净化器启动一段时间后，净化器的进水口流网和蜂窝电场的通壁上堆积着大量的油灰，如果长时间不清洁，使用效果会大幅下降，东营催化燃烧设备，净化率越来越低，无法保证湿电净化器的正常运行。为了确保湿电净化器设备的正常运行，废气催化燃烧设备生产厂家，清洁和维护频率应根据其他油烟净化设施的产品性能及新旧程度来决定，油烟净化设备至少每季度清洗一次，其他烟机每季度至少清洗一次。使用净化器两三个月后，需要清洗以确保净化器的处理效果。

1.清洁及维护人员的资格要求清洁维护人员具备电工资格，并持有资格证书。

2、清洁人员应准备好保护工具。

3、清洁工具

(1)一把高压水

(2)盛放极板的容器之一(材料是不锈钢或塑料),容器是耐酸碱材料,要大于电极板体积。

4、取出极板

5、清洁电极板

6、检查静电集尘板

7、紫外线uvf灯的清洗

不要用水直接清洁灯泡。主要是清洁灯泡。打扫的时候先用毛巾和温暖的肥皂水擦墙,然后用毛巾擦水管。

8.按照与提取相反的顺序,将板插入机器,连接电线,锁住柜门,开机正常工作。

广东天清佳远环境科技有限公司(Csky)是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿法静电是借助高压电晕放电使得产生荷电,在外加高压的作用下,与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时,油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电荷电后的粒子在电场力的作用下到达集尘管,催化燃烧设备批发商,使其从气体中分离,从而达到分离效果。

由于气体和液体接触过程中同时发生传质和传热的过程,因此湿法静电既具有除尘作用,又具有除烟气、降温和吸收有害气体的管喷水将沉积在集尘管上的粒子冲洗下来,然后带有的液体沿着收尘管流入下方的集液斗。这样的好处就是避免了二次扬尘,从而达到很高的净化效率。

广东天清佳远环境科技有限公司(Csky)是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

TQJY-SD湿法静电预过滤装置针对工业油烟,酸性气体,细颗粒物工业油烟水蒸气等各类公用设施和工业应用废气有效净化和处理。

粉尘需要荷电才能在电场力的作用下从气体中分离出来。粉尘荷电及所带电量的多少与粉尘的粒径,电场强度和停留时间等因素有关。

粉尘荷电有碰撞荷电和扩散荷电两种基本形式,碰撞荷电是指负离子在电场力的作用下被射入体积要大得多的粉尘颗粒内,扩散荷电是指离子作不规则热运动而与粉尘碰撞使其荷电。

在颗粒荷电过程中,碰撞荷电和扩散荷电几乎同时存在。在电除尘器中,对于粗颗粒而言以碰撞荷电为主,扩散荷电的作用是次要的;对于直径小于0.2um的细粉尘而言,碰撞荷电的饱和值很小,扩散荷电占很大比例;对于直径为1um左右的粉尘颗粒,碰撞荷电和扩散荷电的作用相近。

天清佳远值得信赖由广东天清佳远环境科技有限公司提供。广东天清佳远环境科技有限公司是广东 佛山 ,废气处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天清佳远领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天清佳远更加美好的未来。