

生产调速气缸（密封件可选进口材料，有自动补油功能）

产品名称	生产调速气缸（密封件可选进口材料，有自动补油功能）
公司名称	奉化市溪口华灵气动元件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:华灵气动（自主研发） 型号:ZNG63*120-30-S 适用范围:气动与液压相结合的优点
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口茗山江北路54弄东7幢
联系电话	86 0574 88858377 13805831969

产品详情

品牌	华灵气动（自主研发）	型号	ZNG63*120-30-S
适用范围	气动与液压相结合的优点	种类	气-液阻尼缸
缸径	50 /63/ 80（mm）	理论作用力	见参数（N）
最大负荷	无（N）	最大力距	见参数（Nm）
重量	3-6（kg）	气缸数	行程根据客户需求加工

产品说明：

气液阻尼缸是以压缩空气为动力源，驱动气缸通过封闭的油缸的阻尼调节作用获得平稳地运动。这类产品主要应用于机床和机械切削加工中的恒定进给装置。我厂生产的气液阻尼缸有整体串联式和分体式两种。其中整体式运动形式分为快进—慢进—快退，和慢进—快退。分体式运动形式分为慢进—快退，快进—慢退，慢进—慢退和快慢进组合。用户根据不同需要在订货时加以说明。

分体式气液阻尼缸由气油缸，控制阀和气液转换器组成。气油缸前端经控制阀（有节流阀和二通控制阀合成功能）与气液转换器油口连接。当气油缸后腔通气时，控制阀开启，实现快进，当活塞上的磁环接近磁性开关时，触发信号使控制阀关闭，节流阀起阻尼作用实现慢进，当气液转换器上口进气时，缸快速退回。此缸能实现在任意位置上的快进—慢进—快退组合功能。

气液阻尼缸之安装尺寸参阅sc标准气缸（sc气缸网页上有标注）。整体串联式长度约为标准缸的2倍。

型号编注：zng63 × 120—50—s

华灵气液阻尼缸缸径行程慢进行程带磁环

(全程慢进时不注)

(此产品如需垂直安装,请在订货时说明,加过渡板,10元/张)

技术参数:

	缸径50	缸径63	缸径80
慢进速度(工进)	1mm—20mm/s可调		
快进速度	50mm—100mm/s		
0.5mpa时理论力	60公斤	120公斤	200公斤
安装尺寸	4-m6孔距47	4-m8孔距56	4-m10孔距70
连接尺寸	m16×1.5定位孔38	m16×1.5定位孔38	m20×1.5定位孔47