

MKVV32天联牌钢丝铠装矿用控制电缆销售总监郭婷

产品名称	MKVV32天联牌钢丝铠装矿用控制电缆销售总监郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32天联牌钢丝铠 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVV32天联牌钢丝铠装矿用控制电缆销售总监郭婷

MKVV32钢丝铠装矿用控制电缆

使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。执行标准：企标Q/TX001-2006
本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

煤矿用阻燃通信电缆|井筒信号电缆MKVV32 MKVV22

MHYA32 传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆MSYV-50-3; MSYV-75-5

;MHYS32-100*2*(1/0.8); MHYSV10*2*(1/0.8);MHJYV 1*2(4/0.28+3/0.28);MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对) MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对) MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对) MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32-(100*2*1/0.8), MHY32 MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRPMKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVVR、MKVVVRP 2、煤矿用聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆天津市电缆厂MKVV MKVV22MKVV32 MKVVVR MKVVVRP MKVV (2-61芯) MKVV22 (2-61芯) MKVV32 (2-61芯)

电缆型号、名称、规格及用途

型号 名称 规格 用途 MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆

(2-14)*(4-6) (2-61)*(0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5) (4-14)*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5) (4-14)*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

(4-14)*(4-6) (4-61)*2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)*(0.5-2.5) (4-37)*(1.5-2.5)

铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV 电缆, MKVVP 电缆, MKVVP2 电缆, MKVV22

电缆, MKVV32 电缆, MKVVR 电缆, MKVVVRP 电缆, MKVVP22 电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆

，**电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV(2-14)*(4-6)mm²

,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm²

(4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

MKVV32，天联牌电线电缆，钢丝铠装矿用控制电缆，销售总监郭婷天津市电缆总厂一分厂