

奥地利伯乐BOHLER FOX NIBAS C 276镍基合金焊条ENiCrMo-4焊条

产品名称	奥地利伯乐BOHLER FOX NIBAS C 276镍基合金焊条ENiCrMo-4焊条
公司名称	清河县伯乐焊接材料有限公司
价格	270.00/公斤
规格参数	品牌:伯乐 型号:ENiCrMo-4 规格:2.5/3.2/4.0
公司地址	河北省邢台市清河县葛仙庄镇王化庄社区东（注册地址）
联系电话	15132958385

产品详情

产品系列: FOX EV50 E7018-1H4R
 FOX EV65 E8018-GH4R
 FOX DMO Kb E7018-A1H4R
 FOX DCMS Kb E8018-B2H4R
 FOX 20MVW IG-0.21 0.6 0.40 11.3 - Mo:1.0V:0.3W:0.45 570 780 18 60 TIG焊丝, 用途同FOX 20MVW FOX 13/4-25 E410NiMo 0.04 0.5 0.30 12.2 4.5 Mo:0.5 680 910 17 66 焊耐蒸汽、海水腐蚀的Cr13-Ni4钢, 如水轮机, 压缩机, 蒸汽动力设备 FOX CN 22/9 E2209-17 0.03 0.8 0.90

奥地利伯乐BOHLER管道焊材简介如下：

品名 AWS型号 熔敷金属化学成份 (%) 熔敷金属力学性能 特性与用途 C Mn Si Cr Ni
 其它 0.2(Mpa) b(Mpa) (%) IV(J) FOX CEL E6010 0.12 0.5 0.14 - - 450
 550 26 -20 /95 纤维素钠型立向下管道 (APIX42-X56) 焊接用焊条 FOX CEL75 E7010-P1 0.14
 1.0 0.14 - - 490 560 23 -20 /85 纤维素钠型立向下管道 (APIX56-X60) 焊接用焊条
 FOX CEL85 E8010-P1 0.14 0.7 0.10 - 0.6 550 600 24 -20 /80 纤维素钠型立向下
 管道 (APIX60-X70) 焊接用焊条 FOX CEL90 E9010-G 0.14 0.8 0.14 - 0.6 Mo:0.9 610 650 2
 1 -20 /75 纤维素钠型立向下管道 (APIX70-X80) 焊接用焊条 FOX BVD85 E8018-G 0.04 0.9 0.
 40 - 0.6 510 560 27 -20 /120-40 /70 碱性立向下管道 (APIX65) 焊接用焊条 FOX BV
 D90 E9018-G 0.04 1.2 0.40 - 2.2 600 650 27 -20 /115-40 /80 碱性立向下管道 (A
 PIX70-X80) 焊接用焊条 FOX 20MVW - 0.17 0.8 0.40 11.0 0.5 Mo:0.9V:0.3W:0.5 600 800 18
 45 用于水轮机及锅炉中抗蠕变的热处理12%Cr钢的焊条 20MVW-
 IG - 0.21 0.6 0.40 11.3 - Mo:1.0V:0.3W:0.45 570 780 18 60 TIG焊丝, 用途同FOX
 20MVW FOX 13/4-25 E410NiMo 0.04 0.5 0.30 12.2 4.5 Mo:0.5 680 910 17 66 焊耐蒸汽
 、海水腐蚀的Cr13-Ni4钢, 如水轮机, 压缩机, 蒸汽动力设备 FOX CN 22/9 E2209-17 0.03 0.8 0.90

22.5 9.0 Mo:3.2N:0.15 640 800 24 56 双相不锈钢焊条，用于近海技术及化学工业，抗应力腐蚀好 CN 22/9-IG ER2209 0.02 1.7 0.60 22.5 9.2 Mo:3.2
N:0.13 600 800 33 150 TIG/MIG焊丝，用途同FOX CN 22/9 WIRE CN 22/9N-UP FLUX
BB202 ER2209~SB20.9.3 0.02 1.6 0.4 22.0 8.4 Mo:2.7 N:0.13 610 780 28 60 埋弧焊用焊丝-
焊剂组合，用途同FOX CN 22/9 FOX NIBAS 70/20 ENiCrFe-3 0.04 5.0 0.4 19.0 >67 Mo:4.5
Nb:2.0 420 680 40 -196 /80 镍基合金焊条，适于-196 -
+550 压力容器的制造，耐1200 高温 NIBAS 70/20-IG ERNiCr-3 0.03 3.0 0.30 20.0 余 Nb:2.5
440 680 42 -196 /100 TIG/MIG焊丝，用途同FOX NIBAS 70/20 FOX NIBAS
625 ENiCrMo-3 0.03 0.2 0.40 21.0 62.0 Mo:9.0
Nb:3.4 530 800 40 -196 /45 钼镍基合金焊条，焊接高温，耐塑性变形及低温材料 NIBAS
625-IG ERNiCrMo-3 0.02 0.3 0.20 21.5 >60 Mo:9.0
Nb:3.6 540 800 38 -196 /130 TIG/MIG焊丝，用途同FOX NIBAS 625 FOX NUT -
开槽割条，可在铸铁，合金堆焊层上开槽，切

割