

四川绝缘伸缩梯 绝缘伸缩梯子 小额供应

产品名称	四川绝缘伸缩梯 绝缘伸缩梯子 小额供应
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	100.00/架
规格参数	品牌:悦明 材质:玻璃钢 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

四川绝缘伸缩梯 绝缘伸缩梯子 小额供应

绝缘梯特点

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色。

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924））。

(5) 高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁佳。

电工绝缘梯主要技术参数

- 1、绝缘材料密度 1.95g/cm³
- 2、绝缘材料的吸水率 <0.40%
- 3、材料抗拉强度 >350Mpa
- 4、材料表面硬度 50（巴氏）

5、绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)

6、设计负载 >880 (牛)

一) 外观、装配

1. 外观：梯各部件外形不得有尖锐棱角，应倒圆弧。

2. 装配：应符合YB3205之规定

二) 一般要求

1. 原材料应预选检验

2. 铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面应有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。

3. 金属部件表面粗糙度应 6.3

各部件加工表面应规则（、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹，颜色应为（从浅黄绿到棕色）

（三）工频耐压试验

1. 450KV/1.8m, 1min

试验过程中应无击穿及其它异常发生。