

PC/ABS韩国LG（NS5000C）耐热级全系列

产品名称	PC/ABS韩国LG（NS5000C）耐热级全系列
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

产品详情

1、不同材料的特点：

PC

强度高，抗拉伸强度69MPa、抗弯曲强度96MPa。

耐高温，长期使用可耐摄氏度温度环境。

透明性好，无。

原料配色及表面涂覆不如ABS。

PC应选高流动性牌。

适用于翻盖机和在恶劣环境下使用的手机。

ABS

强度低，抗拉伸强度43MPa，抗弯曲强度79MPa。

不耐温，长期使用温度不得高于60摄氏度。

流动性、着色及表面喷涂和电镀性能均好。

PC/ABS

PC与ABS的合成材料，取前两者的特点，具有优良的成型加工性能，流动性好，强度较高(抗拉伸强度56MPa，抗弯曲强度86MPa)。PC/ABS材料主要用于直板机和一般外观、色彩要求高而对环境无要求的翻盖机。

2、选材原则：

根据结构选材

结构强度较大，壁较厚，结构形状复杂时应PC/ABS。

当结构较单薄，强度不足时，应选PC。

根据外观涂装色彩选材：

鲜艳、多色、对涂装要求严格时，应PC/ABS。