

供应人字梯绝缘梯 单梯绝缘梯 可选性

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应人字梯绝缘梯 单梯绝缘梯 可选性 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/架 |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:玻璃钢 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

供应人字梯绝缘梯 单梯绝缘梯 可选性

电力绝缘梯材料性能

绝缘梯的绝缘材料密度 1.95g/cm³；绝缘材料的吸水率 <0.40%；材料抗拉强度 >350Mpa；材料表面硬度 50（巴氏）；绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)；设计负载 >1500N绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹。

电工绝缘梯主要技术参数

- 1、绝缘材料密度 1.95g/cm³
- 2、绝缘材料的吸水率 <0.40%
- 3、材料抗拉强度 >350Mpa
- 4、材料表面硬度 50（巴氏）
- 5、绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)
- 6、设计负载 >880（牛）

（一）外观、装配

1. 外观：梯各部件外形不得有尖锐棱角，应倒圆弧。

2. 装配：应符合YB3205之规定

二) 一般要求

1. 原材料应预选检验

2. 铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面应有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。

3. 金属部件表面粗糙度应 6.3

电工绝缘梯是使用以玻璃纤维和环氧树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成的梯子。它具有高强度、耐腐蚀、外形美观的优点并具有良好的电绝缘性能。通常可以耐受“220kV/m”的工频试验电压。因此玻璃钢梯可以作为电力系统的安全登高工具。用以替代金属梯以及竹木梯。防止感应电及防误操作引起的触电事故。经过严格测试检验的玻璃钢梯还可以用做高压带电作业用梯。