

镇江316不锈钢外锯齿垫圈 百科五金制品有限公司

产品名称	镇江316不锈钢外锯齿垫圈 百科五金制品有限公司
公司名称	无锡百科五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区南方不锈钢28-117,119
联系电话	13771079909 13771079909

产品详情

不锈钢组合螺丝的使用注意事项

安装时，须用的电动扳手，其上下有两个套筒头，316不锈钢外锯齿垫圈，一个套在螺母的六角体上，另一个套在外六角螺丝的十角体上。

拧紧时，对螺母施加顺时针力距，对螺栓十二角体施加大小相等的逆时针力距，使外六角螺丝的末端与十二角体之间连接颈部承受扭剪，至颈部剪断为止，安装始告结束。

这种扭剪型高强度外六角螺丝为一次型使用的螺丝，安装后一般不能拆。

此外，一般情况下，不锈钢组合螺丝的电镀是指铁的组合螺丝去电镀。

不锈钢组合螺丝和普通螺丝的区别

外形上的区别：这是两者间区别较大的地方，不锈钢组合螺丝比普通螺丝多配一个弹垫或平垫，或者弹平垫，且都是螺钉在滚牙前装上去的，滚牙后垫圈是取不下来的。

普通螺丝

机械性能上的区别：不锈钢组合螺丝需要三个组合件一起作用，把弹平垫配上去了，弹平垫就脱落不掉了，紧固而成了组合件，所以紧固效果更好，机械性能要比普通螺丝更加牢固。

用途上的区别：普通螺钉的用途比组合螺钉用途更加广泛些，基本上工业产品上面都会用到普通螺钉

。不锈钢组合螺栓生产制造好后，一般都不需要电镀的，不锈钢材质的组合螺丝一般做好后，只需要清洗，把不锈钢组合螺丝表面清洗干净就成，使之发亮。但如果客户对不锈钢组合螺丝需要过较高的盐雾测量的话，我们就可以对不锈钢组合螺丝进行钝化。钝化之后的不锈钢组合螺丝盐雾能通过72个小时以上。配好后，放在规定的条上，后在于搓牙人员把条上穿好的不锈钢组合螺栓放在搓牙机器上去搓牙。

镇江316不锈钢外锯齿垫圈-百科五金制品有限公司由无锡百科五金制品有限公司提供。无锡百科五金制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡百科五金制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！