

# 销售 阻燃级PPS 日本油墨FZ-8600

产品名称	销售 阻燃级PPS 日本油墨FZ-8600
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本油墨 型号:FZ-8600
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

DIC.PPS FZ-8600

聚苯硫醚

玻璃\矿物

DIC Corporation

产品说明:

DIC.PPS FZ-8600是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为玻璃\矿物。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲或亚太地区有供货。

销售 阻燃级PPS 日本油墨FZ-8600

销售 阻燃级PPS 日本油墨FZ-8600

PPS概述 :

聚苯硫醚,全称为聚亚苯基硫醚,英文名称为 polyphenylene sulfide,简称PPS(以下称聚苯硫醚或称PPS)。pps的分子结构比较简单,分子主链由苯环和硫原子交替排列,大量的苯环赋予pps以刚性,大量的硫醚键又提供柔顺性。它具有硬而脆,结晶度高,难燃,热稳定性好,机械强度较高,电性能优良等优点。

pps是结晶型(结晶度55%-65%)的高刚性白色粉末聚合物,耐热性高(连续使用温度达240度),机械强度,

刚性，难燃性，耐化学药品性，电气特性，尺寸稳定性都优良的树脂，抗蠕变性优，阻燃性优。有自熄。达UL94V-0级，高温，高温下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凸斑。与各种无机填料有良好的亲和性。若提高其物理机械性能和耐热性(热变形温度)，增强材料有玻璃纤维，碳纤维，聚芳酰胺纤维，金属纤维等，以玻璃纤维为主。无机填充料有滑石，高岭土，碳酸钙，二氧化硅，二氧化钼等。 pps/PTFE,PPS/PA,PPS/PPO等合金已商品化，PPS/PTFE合金改进了PPS的脆性，润滑性和性，PPS/PA合金为高韧性合金。玻纤增强pps具有的热稳定性，性，抗蠕变性，在宽范围(温度，湿度，频率)内有优良的机械性能和电性能，介电数量小，介电损耗低。原厂原包 PPS 日本油墨 FZ-2140D9 注塑级