

鑫星蓄电池6-FM-80标准参数及规格

产品名称	鑫星蓄电池6-FM-80标准参数及规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	450.00/支
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

安全

性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。铅酸免维护蓄电池应用领域:不间断电源,船舶设备,医疗设备,警报系统,发动机起动,电动工具,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源,峰值负载补偿储能装置,电力系统,电信设备,控制系统,核电站,发电站,消防和安防系统,太阳能,风电站铅酸免维护蓄电池安全性能超好:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。要特性安全密封在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。没有自由酸特殊的吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。泄气系统电池内压超出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。

2月15日,广东猛狮新能源科技股份有限公司

(以下简称“猛狮科技”)召开第五届董事会第五十三次会议,现场表决同意公司以自筹资金对全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司(以下简称“柳州动力宝”)进行增资,增资金额为人民币8,000万元。增资完成后,柳州动力宝的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币10,000万元,猛狮科技仍持有柳州动力宝股权。

据了解,铅蓄电池

业务是猛狮科技的传统业务,目前也

是公司营业收入主力,产品

以外销为主,内销为辅。柳州动力宝是猛狮科技旗下集各类铅酸蓄电池的研发、生产、销售于一

体的高新技术子公司，生产的铅蓄电池多达六大系列、700多个规格型号。目前，柳州动力宝旗下产品种类涵盖汽车、工程机械、船舶、摩托车、通信、电力、电动车辆、光伏储能等多个领域。

在技术创新方面，柳州动力宝目前已取得6项实用新型专利，并通过高新技术企业的资质评定。由公司独立研发的纳米胶体和亚胶体电解质铅酸蓄电池，其各项电气性能居----水平，产品欧美等90多个国家和地区，深受广大顾客青睐。

猛狮科技表示，本次增资有助于柳州动力宝增强其资本实力，提升其资质等级，降低资金成本，补充经营性流动资金，符合其经营发展需要。本次增资完成后，柳州动力宝将利用自身的技术和在行业的优势，提升融资能力，加大市场业务开拓力度，进一步增强市场竞争力，为猛狮科技带来更好的投资回报，符合猛狮科技长期发展战略和全体股东的利益。

为推动铅蓄电池行业可持续发展，依据《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》（以下简称《规范条件》），工业和信息化部组织**组开展了铅蓄电池企业规范审核工作，并在2月13日正式公布了符合《规范条件》的第三批企业名单，公示期为10个工作日。