

龙岩 400米障碍 警综合障碍训练器材 厂家

产品名称	龙岩 400米障碍 警综合障碍训练器材 厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:达创 产地:河北 颜色:蓝色 军绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

障碍训练器材：利用阻绝墙、绳网、轮胎攀台、螺旋梯、软桥可提高受训者的平衡能力；通过全程训练，可提高受训者的速度耐力素质等，从而使整个场地设置有利于身体综合素质的提高。本训练场整体设计上充分考虑了训练过程的连续性和层次性。一是障碍构筑设计合理，使受训者整个训练的全过程在连续主动运动中完成多种动作，确保训练难度和强度，尽量减少训练过程中的停留时间。 龙岩 400米障碍 警综合障碍训练器材 厂家

低桩网：主要尺寸：宽2米，0.87米、长4.88米;链网离地面0.45米/0.55米/0.65米，可调;

主要组成: 由软链网1片，调节管4根组成;八项 八项组合 警体八项

- 主要组成：钢木结构，由主架和上木板组成;
- 主要材料：主框架大于或等于4毫米厚钢板折弯成140毫米槽钢和60X30X2.5毫米矩形管;
- 上木板为防腐木板，厚度大于或等于0.03米;

特点：设备具有可整体拆移，无需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;

金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷富末涂，可保证五年基本不变色。

空中软网：

主要尺寸：软网宽5米，3米、长10米;

主要组成：分为肋木架、轮胎、软链网、立柱组成;

五项障碍器材肋木架、轮胎、软链网、八项障碍器材 比赛障碍器材 警体八项立柱组成;主立柱采用 114

毫米钢管，管壁厚度为3.5毫米;肋木架采用 \varnothing 60x3毫米钢管间距0.39米;软链网 6钢链毫米槽钢组成，钢链间距0.25米;10个 580x200毫米轮胎。 龙岩 400米障碍 警综合障碍训练器材厂家

底漆：喷底漆，面漆：喷丙烯酸汽车漆，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求。

主要材料：主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于3.5毫米;肋木架采用 \varnothing 60x3毫米钢管间距0.39米;软链网 6钢链毫米槽钢组成，钢链间距0.25米;10个 580x200毫米轮胎;

金属表面涂装：采用表面抛沙处理，底漆：喷富末涂，可保证五年基本不变色。

架速降：主要尺寸：宽4.83米，6米;

主要组成:由主架、爬梯、斜滑杆、直滑杆组成;

主要材料:主立柱采用 164毫米钢管，管壁厚度大于或等于4.5毫米;滑杆、斜滑杆

采用 90毫米钢管，管壁厚度大于或等于3毫米;爬梯两侧柱采用 \varnothing 60X2.5毫米钢管， \varnothing 42X2.5毫米钢管间距0.355米梯撑;

特点：设备具有可整体拆移，无需现场;可进行多次移动而不损坏原器材;

斜板荡绳：主要尺寸：宽4米，7.5米、长14米;两平台内侧间距7米;

主要组成:由荡绳主架、平台、斜板、防护海绵垫组成;龙岩 400米障碍 警综合障碍训练器材厂家

主要材料:主立柱采用 164毫米钢管，管壁厚度大于或等于4.5毫米;平台面1.7米 宽1米 长3.85米

主要材料80槽钢、 140×3毫米钢管及2.5毫米厚防滑钢板;斜板长3.2米，宽3.85米

主要材料80槽钢及2.5毫米厚防滑钢板;;直径 40毫米尼龙绳长7米;