

箱式环保双枪滚筒式自动喷砂设备

产品名称	箱式环保双枪滚筒式自动喷砂设备
公司名称	上海涛博表面处理设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	类型:喷砂机 作用对象:喷砂除锈 型号:9080D-2A
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄88、89号
联系电话	13761892366 13918523444

产品详情

类型	喷砂机	作用对象	喷砂除锈
型号	9080D-2A	品牌	涛博
滚筒直径	800 (mm)	除尘风量	8900
除尘效率	优	外形尺寸	1050*1000*1800 (cm)
载重量	300 (kg)	功率	1500 (w)

本机适用范围广,既可按一般手动操纵喷砂加工中小型工件,又可通过该机工作舱特别配备的自动旋转滚筒及固定喷枪对较小的工件进行自动喷砂处理,不仅加工品质好,效率也高,一机多用,节省投资及占地面积.采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器贮存箱内的磨料通过砂管吸入喷枪内,然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工件表面,达到喷砂加工的目的。在工作状态时,压缩空气和砂料边混合边喷射,使压缩空气得到充分利用,空气的流量和砂料的流量便于调节,能得到理想的混合比,能源和砂料消耗少,研扫效率高,适用于电子,飞机、机车配件、五金、化工等行业工件表面清理处理。其主要功能如:第一、喷射到工件表面的砂料在工件表面进行冲击研磨,把工件表面的杂质及氧化皮清除掉,使表面积增大,提高涂层的附着力,提高涂装质量。第二、可以分散结构体内在残余应力,达到硬化工件表面,增加零件表面对塑型变形和断裂的抵抗能力,并使工件表层产生压应力,提高其疲劳强度。第三、使工件表面缺陷和机械加工损伤减少,降低应力集中

型号:主要技术参数	9080d双枪滚筒机	1010d双枪滚筒机	1213履带滚筒式喷砂机
主机外形尺寸	1300 × 900 × 1800(mm)	1000 × 1000 × 1800(mm)	1200 × 1300 × 1860(mm)
滚筒尺寸	400 × 300(mm)	500 × 400(mm)	550 × 800(mm)
每次处理量	10-20kg	10-25kg	30-50kg
滚筒电机	380v/50hz、140w	380v/50hz、140w	380v/50hz、1.5kw
滚筒转速	8转/分(rpm)	8转/分(rpm)	25转/分(rpm)
分离器电机	220v/50hz、370w	220v/50hz、370w	380v/50hz、3kw-5.5kw

空气源要求	压力2-7bar(kg/cm ²)流量1.5-2.0m ³ /min干燥压缩空气	压力2-7bar(kg/cm ²)流量2.4-3.0m ³ /min干燥压缩空气	压力2-7bar(kg/cm ²)流量2.4-6.0m ³ /min干燥压缩空气
-------	---	---	---