

东营球场围网 网球场围网规格全可定制

产品名称	东营球场围网 网球场围网规格全可定制
公司名称	安平康恩金属丝网制造有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	立柱:60/75 横梁:48/60 勾花网:40*40/50*50
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村东北1200米处（注册地址）
联系电话	15532262016

产品详情

[网球场围网](#)的标准尺寸

网球场围网标准尺寸数据和篮球场围网相似，高度一般都在4米左右，立柱之间距离一般3米远，网球场围网和篮球场围网唯一不同的是网球场围网的网孔要比篮球场围网的网孔要小，因为网球要比篮球小很多，网孔大便起不到阻挡网球飞出场地的效果。

网球场围网高度有一定的标准，而不同场合安装网球场围网又有不同的标准。网球场围网高度标准按照不同的场地标准如下：

- 1、普通体育场地网球场围网的高度应小要求在4米以上；
- 2、场地若临居民区或马路，其高度均匀为5米以上；
- 3、另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设高度为0.8米的围网；
- 4、屋顶网球场的挡网高度为6米以上。
- 5、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门栓要隐蔽起来，以免给打球人造成危险；
- 6、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入；
- 7、通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽1.5米、高2.5米或宽1.2米、高2米；
- 8、[网球场围网](#)的固定件不能有锐利的边缘。

网球场：场地总长36.56m（120英尺）x总宽18.30m（60英尺）；球场（图中绿色所示部分）长23.77m（78英尺），宽8.23m（27英尺）。

网球场围网可采用
4m或6m高度；围网立柱采用外径114.3mm镀锌管或其他规格圆柱形钢管，间距3~3.5m；
围网网孔45*45mm、可采用热镀锌或喷塑，包覆丝径不小于3.8mm.